Niloé™
poussoirs et inters variateurs, fonctions Radio/ZigBee®


6 647 05


6 651 18


6 651 01


6 651 11

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
A équiper de plaques (p. 660)
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 660)
Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 (p. 660)
Livrés avec coques de protection de chantier

Emb.	Réf.	Poussoirs 6 A - 250 V~
		Simples
10	**6 647 05**	○ Pur - NO - NF
10	**6 648 05**	● Lin - NO - NF
		Doubles
10	**6 647 08**	○ Pur - Double NO - NF
10	**6 648 08**	● Lin - Double NO - NF
		Poussoir lumineux
10	**6 647 15**	◑ Pur/Lin - NO-NF Livré avec voyant lumineux réf. 6 650 90 et étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et "ampoule" intégrés
		Poussoir IP 44
10	**6 647 25**	○ Pur - NO-NF et étanche à l'air Devient lumineux avec réf. 6 650 90 ou réf. 6 650 92 Livré avec chaussette d'étanchéité à l'air réf. 6 650 96. Se monte sur les plaques standard
		Va-et-vient 10 AX + poussoir 6A - NO-NF - 250 V~
10	6 647 09	○ Pur
10	6 648 09	● Lin
		Interrupteurs variateurs 400 W 2 fils
		Permettent la commande et la variation de lampes de 20 à 400 W incandescent, halogène 230 V~ et 20 à 400 VA halogène TBT par transformateur électronique Equipés d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation S'installent en remplacement d'un inter traditionnel Bornes à vis
1	**6 651 15**	○ Pur
1	**6 652 15**	● Lin
1	**6 651 16**	○ Pur Permet également la commande des transfos ferromagnétiques
1	**6 652 16**	● Lin Permet également la commande des transfos ferromagnétiques
		Inter automatiques - 230 V~
		2 fils
		Permettent la commande de lampes de 40 à 400 W incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par transfo ferromagnétique ou électronique S'installent en remplacement d'un interrupteur traditionnel. Borne à vis Peuvent être utilisés en va-et-vient avec poussoir
1	**6 651 18**	○ Pur
1	**6 652 18**	● Lin

Emb.	Réf.	Inter automatiques - 230 V~ (suite)
		3 fils
		Permettent la commande de lampes jusqu'à 2000 W en incandescence ou halogène 230 V, 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique, 500 VA fluocompactes, 500 VA pour les LEDs
	Mars 2012	
1	**6 651 20**	○ Pur
1	6 652 20	● Lin
		Interrupteurs Radio/ZigBee®
		Interrupteurs émetteurs
		Montage en surface ou dans boîte d'encastrement Aucun câblage requis Alimentation par piles lithium 3V CR 2032 fournies
1	**6 651 01**	○ Pur - Interrupteur simple Permet de commander un groupe d'interrupteurs récepteur Radio/ZigBee®
1	**6 651 02**	○ Pur - Interrupteur double Permet de commander deux groupes d'interrupteurs récepteur Radio/ZigBee®
		Interrupteurs récepteur 300 W
		S'installent dans boîtes d'encastrement Batibox prof. 40 mm mini
1	**6 651 03**	○ Pur - Interrupteur simple - sans neutre avec LED d'état Permet la commande de lampes halogènes et incandescentes
1	**0 883 05**	Interrupteur micromodule Permet l'amélioration d'une installation existante par l'ajout de points de commande sans dégâts sur les murs Permet la commande de lampes à économie d'énergie, LEDs, halogènes et incandescentes Montage en DCL Doit être obligatoirement monté avec inters réf. 0 672 35/36 ou 6 651 01/02 Peut être également commandé par détecteur de mouvement réf. 0 882 91 Alimentation phase/neutre
		Commandes de volets roulants Radio/ZigBee®
		Inter de volets roulants
1	**6 651 11**	○ Pur Permet de commander en montée/descente/arrêt un groupe d'inters individuels de volets roulants
		Inter individuel de volets roulants
1	6 651 12	○ Pur Pour la commande directe de moteurs (4 fils) Alimentation phase/neutre Fonction de préréglage intégrée à l'interrupteur

Charges maxi supportées **p. 581**

ZigBee® : produit certifié ZigBee® avec profil spécifique au constructeur

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux