

**LCIE N° : NF012\_4771**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

0002AP

Produit :  
*Product:*

**Socle fixe de prise de courant pour installations fixes**  
*Socket-outlet for fixed-electrical installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / Series : CELIANE  
CB0117, CT0117

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n° 24631550-807572

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*


Fontenay-aux-Roses, 31/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification / Certification Officer



### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

#### Classification

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Standard sheet                              | I                                     |
| Rated current (A)                           | 16A                                   |
| Rated voltage (V)                           | 250V~                                 |
| Degree of protection                        | IP20                                  |
| Provision for earthing                      | With earthing contact                 |
| Method of connecting the cable              | Rewirable                             |
| Type of terminals                           | Screwless type ( rigid and flexible ) |
| Number of socket-outlets                    |                                       |
| Degree of protection against electric shock | Normal protection                     |
| Existence of shutters                       | With shutters                         |
| Method of mounting                          | Flush type                            |
| Method of installation                      | Design A                              |

#### Accessories

| Reference | References White | References Gris Cendré | References Alu Satiné | Designation |
|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 0 802 52  | -                | -                      | -                     | Frame       |
| -         | CP0008           | CP1008                 | CP1708                | Cover plate |

#### Mechanisms

| Trademark | References White | References Titanium | Function | Specificities                 |
|-----------|------------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| LEGRAND   | CB0117           | CT0117              | 2P+E     | Easy to handle socket-outlets |