

Signalisation lumineuse

équipements et accessoires



Réf.	Accessoires	Réf.	Feux à LED grand modèle (suite)	
041380	Bases Associables avec les feux à LED petits et grands modèles 12/24 V~ et = Faible encombrement, câblage par le dessous de la base Dim. : haut. 21 mm, Ø92 mm 041381 IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupes Dim. : haut. 46 mm, Ø92 mm 041375 Installation et câblage en paroi Dim. : haut. 61 mm, larg. 100 mm, long. 115 mm 40/80 V~ et = IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupes Dim. : haut. 46 mm, Ø92 mm 120/240 V~ IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupe Dim. : haut. 46 mm, Ø 92 mm 041384 Installation et câblage en paroi Dim. : haut. 61 mm, larg. 100 mm, long. 115 mm	041386	Fixe, clignotant, tournant, 5 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage 	
041382		041387		Aleatoire, clignotant (lent ou rapide), stroboscopique, 80 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir et intensité lumineuse réglable par paliers
041383		041388	Aleatoire, clignotant (lent ou rapide), stroboscopique, 50 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir et intensité lumineuse réglable par paliers 	
041389		041391		041393
041392		041394	041394	Grilles de protection Inox, hauteur : 90 mm Inox, hauteur : 157 mm
041399	041392	041395	Lampes de maintenance Lampes halogènes BA9 S H 24 V~ - 20 W : feux tournants réf. 041301/03 BA9 S H 12 V~ - 20 W : feux tournants réf. 041308/12 Lampes incandescentes BA15 D 48 V - 25 W : feux clignotants réf. 041321/23/26/27 BA15 D 230 V - 25 W : feux clignotants réf. 041326/27 BA15 D 230 V - 10 W : feux clignotants réf. 041336/37/38 BA15 D 24 V - 5 W pour feux clignotants réf. 041317/18/45/46 BA15 D 230 V - 5 W pour feux clignotants réf. 041345/46	
041386	041387	041396		Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP 65 - IK 07 Intensité lumineuse : 2 à 150 Candelas (réglable par switch) Eclair de couleur blanche. Fréquence 1 Hz. Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 040510 Niveau sonore : < 60 dB à 2 m (son débrayable) Dim. : Haut. 85mm, Ø122 mm Alimentation : 230 V~ secours par batteries Commande par contact sec. Livré avec batteries et 2 PE
041388	041389	041397	Feux à LED petit modèle Associables à toutes les bases Intensité lumineuse réglable par paliers 5 modes de fonctionnement : fixe, clignotant (1, 2 ou 4 flashes), aléatoire Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir Dim. : haut. 42.5 mm, Ø92 mm IK 08 580 Candelas Haute luminosité 640 Candelas Haute luminosité 680 Candelas Haute luminosité 3 couleurs 215-365 Candelas 5 Candelas 7 Candelas 	
041390	041391	040510		Feux à LED grand modèle Associables à toutes les bases Dim. : haut. 110 mm, Ø92 mm, IK 08 Fixe, clignotant, tournant, 7 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage
041392				