Sectionneurs fusibles SPX

pour cartouches à couteaux (NH), montage sur plaque, rail DIN ou rail collecteur

605202

605204

605206

605208

605246 605205 605207

Caractéristiques techniques et dimensions **voir www.ecataleg.be**

Réf.				
Montage sur plaque	Montage sur collecteur rail	Intensité nominale In	Taille	Connexion
605202	605203	160 A	00	Avec cosse M8
605204	605205	250 A	1	Avec cosse M10
605206	605207	400 A	2	Avec cosse M10
605208		630 A	3	Avec cosse M12

Sectionneurs à couteaux SPX

Conformes à la norme IEC/EN 60947-3
- permettent une manipulation en toute sécurité sous tension protection contre les contacts accidentels
- possibilité de contrôler le fusible à travers une fenêtre transparente
- contrôle de la tension par une petite ouverture dans la fenêtre
- couvercle plombable
- commutation simultanée de tous les pôles, 1600 opérations mécaniques
- position du couvercle indiquée par contact auxiliaire (option)
- raccord à vis pour cosse
- accessoires de branchement interchangeables

3 types de branchements possibles :
- avec cosses (SPX 00-3)
- branchements plats (en option)
- connexions en prisme (en option)

Montage :
- sur plaque
- sur rail DIN
- sur rail collecteur de 60 mm :
  - sur rails de 5 à 10 mm d'épaisseur pour le modèle SPX 00
  - sur les rails de 10 mm pour les modèles SPX 1, SPX 2 et SPX 3

Ligne de sortie interchangeable, par le haut ou par le bas
Les fusibles à couteaux sont à commander séparément

Fusibles de type cartouche à couteaux **(p. 125)**

Accessoires SPX

605223

605230

605246



605249

Dimensions **voir www.ecataleg.be**

Réf.			
Bornes à cages			
	Bornes en prisme pour rail de cuivre souple		
	Conducteur : câbles de cuivre et câbles d'aluminium multibrins souples ou rigides		
	Section		
	Conducteur (mm²)	Rail souple (mm)	Taille SPX
605222	16-70	12 x 8	00
605223	70-150	18 x 10	1
605224	120-240	21 x 15	2
605225	150-300	25 x 20	3
Cache-bornes			
	Fixation en haut ou en bas du sectionneur		
	Sortie		Taille SPX
605249	Avec plaque d'installation		00
605231	Avec rail collecteur		00
605232	Pour tous les types		1
605233	Pour tous les types		2
Contact de signalisation			
	Pour indiquer l'état du couvercle		
605230	Contact inverseur 5 A - 250 Vac; 4 A - 30 Vdc		Taille SPX 00, 1, 2, 3
Support de rail collecteur pour décalage de phase 60 mm			
	Support isolant 3P pour rails de cuivre plats et rigides 12, 15, 20, 25, 30 x 5 - 10 mm Pour installer des sectionneurs SPX sur un rail collecteur de 60 mm Possibilité d'installation en armoires XL³ 400/800/4000 Température maximale : Tmax = 120 °C		
			Taille SPX
605246	3P		00, 1, 2, 3