

## Coffrets encastrés 6 et 12 modules par rangée



001522

001532

## Coffrets encastrés XL<sup>3</sup> 160 24 modules par rangée



020013 + porte 020283 (p. 299)

Caractéristiques techniques voir [www.ecatleg.be](http://www.ecatleg.be)

Coffrets classe II □ - IP 40 - IK 07  
Auto-extinguibilité suivant EN 60695-2-11  
Permettent de réaliser des ensembles conformes à la CEI 61439-3

Réf.	Coffrets mini encastrés		
	Equipés d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure Livrés avec borniers à vis IP 2X pour conducteur de protection		
	<b>A porte blanche RAL 9010</b>		
	Nombre de modules de 17,5 mm	Nombre de rangées	Dimensions d'encastrement (mm) Haut. x Larg. x Ep.
001410	6 + 2	1	213 x 205 x 71
	<b>A porte transparente</b>		
001420	6 + 2	1	213 x 205 x 71

Réf.	Coffrets encastrés		
	Pour cloisons creuses ou maçonnerie 12 modules par rangée (+ 1 découpable) Equipés de portes réversibles avec poignées pouvant recevoir une serrure à clé réf. 001491 Livrés avec bornier de terre IP 2X avec bornes automatiques et obturateurs séparables par module et demi-module Livrés avec ensemble de fixation pour cloisons creuses (réf. 001490) Entraxe entre les rails 125 mm		
	<b>A portes isolantes galbées blanches RAL 9010</b>		
	Nombre de modules de 17,5 mm	Nombre de rangées	Dimensions d'encastrement (mm) Haut. x Larg. x Ep.
001511	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001512	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001513	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001514	48 + 4	4	680 x 330 x 86
	<b>A portes isolantes galbées transparentes</b>		
001521	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001522	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001523	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001524	48 + 4	4	680 x 330 x 86
	<b>A portes métal extra plates blanches RAL 9010 (cadre et porte laque époxy)</b>		
001531	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001532	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001533	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001534	48 + 4	4	680 x 330 x 86

Réf.	Coffrets encastrés		
	Pour cloisons creuses ou maçonnerie 12 modules par rangée (+ 1 découpable) Equipés de portes réversibles avec poignées pouvant recevoir une serrure à clé réf. 001491 Livrés avec bornier de terre IP 2X avec bornes automatiques et obturateurs séparables par module et demi-module Livrés avec ensemble de fixation pour cloisons creuses (réf. 001490) Entraxe entre les rails 125 mm		
	<b>A portes isolantes galbées blanches RAL 9010</b>		
	Nombre de modules de 17,5 mm	Nombre de rangées	Dimensions d'encastrement (mm) Haut. x Larg. x Ep.
001511	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001512	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001513	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001514	48 + 4	4	680 x 330 x 86
	<b>A portes isolantes galbées transparentes</b>		
001521	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001522	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001523	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001524	48 + 4	4	680 x 330 x 86
	<b>A portes métal extra plates blanches RAL 9010 (cadre et porte laque époxy)</b>		
001531	12 + 1	1	305 x 330 x 86
001532	24 + 2	2	430 x 330 x 86
001533	36 + 3	3	555 x 330 x 86
001534	48 + 4	4	680 x 330 x 86

**Accessoires**  
001490 Ensemble de fixation dans cloisons creuses :  
4 griffes + colliers attache-câbles  
001491 Serrure à clé n° 850

**Bornier IP 2X à connexion automatique supplémentaire**  
005053 Pour conducteurs de protection 5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup> et 36 x 1,5 à 4 mm<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques voir [www.ecatleg.be](http://www.ecatleg.be)

IP 40 – IK 08 avec porte  
IP 30 – IK 04 sans porte  
Tenue au feu selon CEI 60695-2-11 - 750 °C / 5 s  
Livrés complets :  
- boîte d'encastrement métal  
- châssis extractible avec rails montés  
- barreau laiton pour conducteurs de protection monté :  
36 trous 1,5 à 10 mm<sup>2</sup>, 2 trous 35 mm<sup>2</sup>  
- cadre d'habillage et plastrons isolants  
Profondeur d'encastrement : 100 mm mini  
Capacité 24 modules par rangée  
RAL 7035  
Portes plates à commander séparément (p. 299)  
Peuvent recevoir les DPX<sup>3</sup> 160

Réf.	Coffrets encastrés			Boîte (mm)		
	Nb de rangées	Nb de modules	Façade (mm) Haut. Larg.	Haut.	Larg.	
020013	3	72	695 670	640	617	
020014	4	96	845 670	790	617	
020015	5	120	995 670	940	617	
020016	6	144	1145 670	1090	617	

**Accessoire de fixation**  
020010 Pour cloison creuse

**Accessoire pour montage du répartiteur HX<sup>3</sup> plug**  
405224 Permet le montage du répartiteur de rangée 125 A HX<sup>3</sup> plug 24 modules réf. 405240 (p. 246)

**Portes et équipements** (p. 299)