

Plexo™ composable IP 55

prises RJ 45, adaptateurs, coupure d'urgence, balisage

septembre
2022



069559L



069580L



069581L



069547L



069583L

Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 680)

Réf.	Prises RJ 45	Réf.	Coupure d'urgence 3 A - 250 V
069559L 069569L 069561L	<p>IP 55 volet fermé IK 08</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris <p>Connexion à bornes automatiques</p> <p>Prise cat. 6_A - STP Prise cat. 6 - FTP Prise cat. 6 - UTP</p>	<p>IP 55 - IK 07</p> <p>Livrés avec étiquette "coupure d'urgence" en 8 langues</p> <p>Capot jaune - Bouton rouge</p> <p>Poussoir à impulsion arrêt</p> <p>1 contact NF</p> <p>Unipolaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris/Jaune 	
069580L 069880L 069695L	<p>Adaptateurs Plexo pour fonctions Mosaic</p> <p>Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, chargeurs USB, prises TV, ...) sauf saillie particulière</p> <p>Adaptateur à volet transparent</p> <p>IP 55 - IK 08</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc 	<p>069547L</p> <p>069548L</p> <p>069549L</p> <p>Poussoir à déverrouillage à clé</p> <p>Contact NO + NF</p> <p>Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455</p> <p>Extraction en position 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris/Jaune <p>Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour</p> <p>Contact NO + NF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris/Jaune 	
069579L 069845L	<p>Adaptateur verrouillable à volet transparent</p> <p>IP 55 - IK 08</p> <p>Verrouillable par outil de verrouillage réf. 091945</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite 	<p>069568L</p> <p>Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz</p> <p>Pour montage des auxiliaires de commande et de signalisation Ø22 mm avec bague</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 	
069582L	<p>Adaptateur sans volet (IP 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 	<p>Balisage et signalisation</p> <p>IP 55 - IK 08</p> <p>Voyant</p> <p>Mécanisme intégrant des LEDs</p> <p>2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)</p> <p>Bornes à vis</p> <p>Reçoit les diffuseurs réf. 069588L/89L/90L/91L</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gris/Blanc 	
069581L	<p>Adaptateur pour prise RJ 45</p> <p>Assure l'étanchéité IP 44 cordon déjà engagé</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 	<p>069583L</p> <p>Diffuseurs pour lampes</p> <p>Gris/Blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Incolore ● Vert ● Orange ● Rouge 	
069587L	<p>Adaptateur avec membrane souple</p> <p>Permet d'intégrer des fonctions Mosaic 2 modules sauf saillie particulière et de les commander par appui sur la membrane souple tout en conservant l'étanchéité IP 55</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 	<p>069588L 069589L 069590L 069591L</p> <p>Détecteur autonome 360°</p> <p>IP 55 - IK 04 - 3 fils avec neutre. Permet la commande de lampes : 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence. Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min. Champ de détection 45°. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale. Hauteur minimum d'installation : 1,70 m. Tête orientable, se démonte sans outil. Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris ○ Blanc 	
091945	<p>Accessoires</p> <p>Outil de verrouillage</p> <p>Outil de verrouillage</p> <p>Permet la manœuvre des vis inviolables</p>	<p>069740 048898</p>	
039598	<p>Stylo</p> <p>Stylo feutre noir</p> <p>Indélébile pour repérage</p>		