

## Mosaic™ speciale contactdozen

## Mosaic™ inductie-opladers



077598

078760L

077131

077586

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	Equipotentiaal contactdoos
078700	Maakt het potentieel tussen de geleidende elementen en de massa gelijk en brengt het spanningscontact op een veilig niveau voor personen. Wordt gebruikt in medische omgeving om gevoelige apparatuur te beschermen Conform norm DIN 42801 en IEC 60364-7-710 <input type="radio"/> Wit antimicrobieel <sup>(1)</sup> 1 module
078760L	Volgens de technische nota TO 13, wordt deze contactdoos gebruikt in S2 en S3 ziekenhuislokalen <input type="radio"/> Wit antimicrobieel <sup>(1)</sup> 2 modules
Ref.	Equipotentiaal stekker
775993	Stekker voor equipotentiaalverbinding
Ref.	2P+A contactdoos met hendel
077131	Uitgerust met hendel om het inbrengen en loskoppelen van stekkers te vergemakkelijken. Werkt zoals een traditionele contactdoos 2P+A 5 modules <input type="radio"/> Wit antimicrobieel <sup>(1)</sup> 
Ref.	Contactdoos 2P ZLS
077150	3 A - hartafstand 12 mm voor stekker ref. 050005 (blz. 838) Met schroefklemmen 1 module <input type="radio"/> Wit antimicrobieel <sup>(1)</sup> 
Ref.	Contactdoos voor scheerapparaat
077586	230 V/120-230 V - 50-60 Hz Met steekklemmen Geleverd met afdekplaat Kan niet in een opbouw kader gemonteerd worden 5 modules <input type="radio"/> Wit 

Ref.	Inductielader + USB oplaadmodule Type-A
077598	Lader van 1A met 1 USB poort van 2,4A/12 W voor het opladen van een tweede toestel Uitermate geschikt voor vergaderzalen of werkplaatsen Meerdere montage mogelijkheden: in een inbouwdoos of op opbouw kader, vloerdoos, zuil, bureaublok ... Te voorzien van houder en afdekplaat (blz. 1126 en 1128) Voorzien van 2 inductie-antennes zodat een smartphone snel en intuïtief opgeladen wordt Herkenningveld : 50 x 80 mm Gekantelde houder onder hoek van 10° voorzien van spanklem om het toestel vast te houden tijdens het opladen Afmetingen : 136,5 x 70 x 56,5 mm. Antidiefstal slot Meervoudige horizontale montage mogelijk Met aluminiumkleurige houder



(1) Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan