



Economische oplossing voor professionele verdeling van LAN

- Capaciteit vanaf 24 U tot 47 U
- De kast is aan alle zijdes toegankelijk dankzij de demonteerbare panelen



19" Linkeo verdeelkasten kasten en toebehoren



Gemonteerd of als flat pack

646763



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Linkeo-patchkasten 19" RAL 7016			
	Verdeelkasten IP 20 – IK 08 Omkeerbare voordeur van veiligheidsglas Demonteerbare zij- en achterpanelen met automatische aarding Vergrendeling van de 4 zijden met slot met sleutel Met 2 in diepte regelbare profielen van 19" Voorgestante kabelingangen (dak en bodem) Kan worden uitgerust met een set borstels, ref. 646428 Bovenzijde voorgestant voor ventilatorkit Inclusief stel voeten - Toelaatbare belasting: 400 kg Grijs RAL 7035			
	Enkele voordeur			
	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
	24 U	1226	600	600
	24 U	1226	800	800
	33 U	1626	600	600
	33 U	1626	800	800
	42 U	2026	600	600
	42 U	2026	600	800
	42 U	2026	600	1000
	42 U	2026	800	600
	42 U	2026	800	800
	42 U	2026	800	1000
	47 U	2248	800	800
	47 U	2248	800	1000
	Koppelkast met enkele deur			
	Zonder zijpanelen - Geleverd met koppelkit			
	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
	42 U	2026	800	800
	Dubbele voordeur in glas			
	Capaciteit	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
	42 U	2026	800	600
	42 U	2026	800	800
	42 U	2026	800	1000
	Linkeo koppelkit			
646337	Voor het koppelen van 2 Linkeo verdeelkasten van 19"			
	Linkeo stijlen 19"			
	Set van 2 extra 19" profielen			
646340	24 U			
646341	33 U			
646342	42 U			
646343	47 U			