

Veiligheidskastjes



Ref.	Kastjes voor reservesleutel
038054	Polycarbonaat - Klasse II \square - IP 44 - IK 07
038055	Uitgerust met:
038056	• een scharnierend glazen deurtje met sleutel nr. 850 ref. 001390 (blz. 264)
038060	• 1 contact 100 mA, 48 V \pm dat het breken van het glas aangeeft door overbrenging op technisch alarm
038091	• 3 kabelinvoeren voor PE PG 7
	Afmetingen: 125 x 125 x 45 mm
	Geleverd zonder hamer ref. 038091
	Rood
	Groen
	Wit
	Set van 5 ruitjes voor ref. 038054/55/56
	Hamer met ketting en wandhouder

Ref.	Kastjes met breekglas
038098	Rood - Klasse II \square - IK 07
038051	• Uitgerust met:
038083	- glazen scharnierende deur, afsluitbaar met sleutel nr. 850 ref. 001390 (blz. 264)
038085	- 3 kabelinvoeren voor wartel ISO 20
	- 2 ingangen aan de achterkant \varnothing 20 mm
	- 2 ingangen opzij voor lijsten DLP 20 x 12,5 en 32 x 12,5 mm
	- 1 NG en 1 NO contact, 230 V \sim : 6 A / 400 V \sim : 4,5 A
	48 V \sim : 1 A / 24 V \sim : 1,5 A
	• Afmetingen: 125 x 125 x 71 mm (opbouw)
	125 x 125 x 33 mm (inbouw)
	Geleverd zonder hamer ref. 038091

Opbouw	Inbouw	Ref.	Kastje met vuistslagdrukknop
IP 44	IP 30	038059	• Uitrusting:
038009	038059		- 1 vuistslagdrukknop met vergrendeling, ontgrendeling met sleutel nr. 850, ref. 001390 (blz. 264)
			- 2 LED-verklikkers (groen en rood) met lange levensduur (230 V \sim - 12 mA per verklikker)
			Kastje met dubbele positie
			• Uitrusting:
			- 1 vuistslagdrukknop met impulswerking
			- 1 afwerkingstoebereiden voor inschakeling door enkele actie (breken van het glas) of dubbele actie (breken van het glas gevolgd door het indrukken van de vuistslagdrukknop)
038011	038061		Zonder verklikker
038024	-		Met 2 LED-verklikkers (groen/rood) met lange levensduur (230 V \sim - 12 mA per verklikker)
		038060	Set van 5 ruitjes voor ref. 038009/59/11/61/24
		038091	Hamer met ketting en wandhouder

Ref.	Kastje met handgreep
038009	IP 54 - IK 07
038098	Afmetingen: 171 x 109 x 72 mm
	Kleur kastje: geel RAL 1018
	Kleur handgreep: rood RAL 3000
	Voor noodstops in industriële keukens, computerlokalen enz., ...
	Beveiligd tegen ongewilde herinschakeling door vergrendeling met sleutel in waakstand
	Met 4 voor-uitgesneden ingangen voor PE PG 16
	Uitgerust met 3 NO contacten en 3 NG contacten
	Onderbrekingsvermogen 400 V - 10 A:
	om de automatische hoofdschakelaar, de klimaatregeling en de overbrenging naar het gebouwbeheersysteem te onderbreken
	Geleverd met 2 sleutels nr. 850 ref. 001390 (blz. 264)
	Geleverd met signalisatieset, bestaande uit 2 LED-verklikkers (groen/rood) die de statuswijziging van apparaten aangeven
	Met signalisatieset 230 V \sim
	Met signalisatieset 48 V \sim

Ref.	Noodonderbreking voor lichtreclames
038096	Om in noodgeval lichtreclames (zowel op hoog- als laagspanning) die buiten handbereik zijn gemonteerd van buitenaf te onderbreken
038098	Kastje uitgerust met:
	• een dekselvergrendelingssysteem voor wanneer het kastje onder spanning staat
	• 2 wartels
	• 1 schakelaar met afgeschermd klemmen
	IP 65 - IK 08
	Kleur: rood RAL 3000
	Schakelaar 16 A
	Tweepolig 16 A - 250 V
038051	Afmetingen : 143 x 100 x 65 mm
038053	Vierpolig 16 A, 400 V
	Afmetingen : 172 x 101 x 73 mm

Ref.	Plexo uitrustbaar kastje
038083	IP 55 - IK 04 - Klasse II \square
038085	Met rail voor montage van modulaire standaardapparaten
038087	Geleverd met een stel roestvrije sleutels nr. 850
	Met een vast ruitje aan de voorzijde
	Geleverd zonder hamer ref. 038091
	Kleur: rood
	Capaciteit: 4 modules van 17,5 mm
	Capaciteit: 6 modules van 17,5 mm
	Capaciteit: 9 modules van 17,5 mm