

## Gemotoriseerde bedieningen DX<sup>3</sup> en automatische herinschakelaars STOP & GO



406291

406292

406288

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Worden links van het apparaat geplaatst

Ref.	Gemotoriseerde bedieningen																
406291 406290	<p>Worden links gemonteerd van de automaten TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup>, DX<sup>3</sup> differentieelautomaten, TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup> differentieelschakelaars en lastscheiders met uitschakeling op afstand DX<sup>3</sup>-IS Laten de opening en sluiting op afstand van de aangekoppelde producten toe Kunnen met een bedieningshulpstuk + signalisatiehulpstuk worden uitgerust of één signalisatiehulpstuk</p> <p><b>AAN/UIT functie voor apparaten 1 module/pool</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedieningsspanning</th> <th>Aantal modules van 17,5 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V~</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>24-48 V~/=</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Met geïntegreerde automatische herinschakeling voor apparaten 1 module/pool</b> Laten toe om het verbonden product automatisch te herinschakelen en op die manier een continuïteit van de dienst te verzekeren</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedieningsspanning</th> <th>Aantal modules van 17,5 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24-48 V~/=</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>230 V~</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>AAN/UIT functie voor apparaten 1,5 module/pool</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedieningsspanning</th> <th>Aantal modules van 17,5 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V~</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm	230 V~	1	24-48 V~/=	1	Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm	24-48 V~/=	2	230 V~	2	Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm	230 V~	2
Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm																
230 V~	1																
24-48 V~/=	1																
Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm																
24-48 V~/=	2																
230 V~	2																
Bedieningsspanning	Aantal modules van 17,5 mm																
230 V~	2																
406293 406295	<p><b>Herinschakelaars STOP &amp; GO</b> Worden links gemonteerd van 2P differentieel-schakelaars en differentieelautomaten F+N ≤ 63 A in 2 modules Controleren de toestand van de installatie voor de herinschakeling Signaleren iedere permanente fout (differentieelfout of kortsluiting) Kunnen met één of twee signalisatiehulpstukken worden uitgerust</p> <p><b>Automatisch</b> Herstarten automatisch het toestel waarmee zij zijn verbonden in geval van een ongewenste uitschakeling na een kortstondige storing (bijv. : blikseminslag) Bedieningsspanning : 230 V~, 2 modules Standaard Autotest met periodieke test van het aangekoppelde differentieelssysteem (≤ 30 mA)</p>																
406288 406289																	

## Manuele bronwisselaars DX<sup>3</sup> en toebehoren TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup>



406314

406319

022797

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Ref.	Manuele bronwisselaars
406314 406315 406316	<p>Om manueel over te schakelen tussen het elektriciteitsnet en een andere voeding en nadien de hoofdvoedingkring te herstellen Worden geplaatst tussen 2 automaten DX<sup>3</sup> (1 mod/pool) of 2 lastscheidingschakelaars DX<sup>3</sup>-IS (1 mod/pool)</p> <p>Voor 2P apparaten in 2 modules Voor 3P apparaten in 3 modules Voor 4P apparaten in 4 modules</p>
406319 406320	<p><b>Externe frontale draaibedieningen</b> Biedt de mogelijkheid om een modulair apparaat manueel te bedienen (ON/OFF) zonder dat de kast moet worden geopend Voor alle DX<sup>3</sup>- en TX<sup>3</sup> apparaten 2P/3P/4P Beugel, verbindingstang, handgreep, zelfklevende boormal en aansluitingstoebereiden meegeleverd Zwarte handgreep Gele en rode handgreep</p>
406303 022797 406313 406304 406312	<p><b>Toebehoren TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup></b></p> <p><b>Vergrendeling</b> Steun voor 1 hangslot Ø 5 mm of Ø 6 mm voor TX<sup>3</sup> en DX<sup>3</sup> automaten en differentieelschakelaars, DX<sup>3</sup> differentieelautomaten en DX<sup>3</sup>-IS lastschakelaars Hangslot Ø 6 mm, lengte 50 mm Geleverd met 2 sleutels en afsluitingsetiketten Set van 3 hangsloten Ø 5 mm</p> <p><b>Verloobbare schroefafschermingen</b> Voor automaten DX<sup>3</sup>, 1 module per pool 4 opdeelbare polen Voor automaten DX<sup>3</sup>, 1,5 module per pool 4 opdeelbare polen</p> <p><b>Isolatieschotten</b> Voor automaten DX<sup>3</sup>, 1 module per pool Set van 6 isolatieschotten</p> <p><b>Afstandselement voor kabeldoorvoer</b> 0,5 module</p> <p><b>Klemmen voor aluminiumkabel</b> Voor automaten 1,5 module per pool 50 mm<sup>2</sup> voor automaten ≤ 63 A 95 mm<sup>2</sup> voor automaten van 80 tot 125 A</p> <p><b>Klemafschermingen</b> Set van 2 klemafschermingen voor DX<sup>3</sup> 1,5 module/pool</p> <p><b>Verhogingsrail</b> Om modulaire apparatuur op dezelfde rij te plaatsen naast een DPX<sup>3</sup> Wordt geplaatst op een rail Voor 20 modules</p> <p><b>Universele houder</b> Voor de montage van alle klemmenblokken op rail</p>
406305 406307 406310 406311 406306 405226 004811	