

Modulaire schakelklokken

MicroRex analoog



412790

412795

412823

Afmetingen zie www.ecatalog.be

Programmering via uittrekbare segmenten

Voeding: 230 V~ 50/60 Hz

Uitgang 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$

Schakelaar 3 standen ON - AUTO - OFF aan de voorzijde

Verloobbare beschermingskap

Ref.	Analoog - manuele versie	Aantal modules
412780	Manuele uurinstelling en manuele overgang van zomer/winter uur Dagprogramma 1 segment = 15 min Schakelnauwkeurigheid: ± 5 min • Vertikale wijzerplaat Minimumprogrammering: 15 min 1 uitgang met sluitcontact	1
412790	Zonder gangreserve - 50 Hz Met gangreserve van 100 uur - 50/60 Hz • Horizontale wijzerplaat Minimumprogrammering: 30 min 1 uitgang met wisselcontact	1
412812	Zonder gangreserve - 50 Hz	3
412813	Met gangreserve van 100 uur - 50/60 Hz Weekprogramma 1 segment = 2 uur Schakelnauwkeurigheid: ± 30 min • Vertikale wijzerplaat Minimumprogrammering: 2 uur 1 uitgang met sluitcontact	3
412783	Zonder gangreserve - 50 Hz	1
412794	Met gangreserve van 100 uur - 50/60 Hz • Horizontale wijzerplaat Minimumprogrammering: 4 uur 1 uitgang met wisselcontact	1
412814	Zonder gangreserve - 50 Hz	3
412795	Met gangreserve van 100 uur - 50/60 Hz	3

Ref.	Analoog - automatische versie	Aantal modules
412823	Volledig automatisch: • Automatische uurinstelling: zodra het apparaat onder spanning wordt gebracht, stellen de wijzers zich automatisch in op de juiste tijd. Zelfs na een stroomstoring, als de klok opnieuw gevoed wordt, verdraaien de wijzers zich tot op de juiste tijd • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd: wanneer het uur verandert, stelt de schakelklok zonder enige interventie de juiste tijd in 1 uitgang met wisselcontact Gangreserve: 6 jaar • Horizontale wijzerplaat Grote nauwkeurigheid van de klok: ± 60 s/jaar Dagprogramma 1 segment = 15 min Minimumprogrammering: 30 min	3
412828	Weekprogramma 1 segment = 2 uur Minimumprogrammering: 4 uur	3

Opbouwschakelklokken

EconoRex en MaxiRex



049986

049754

049680

Afmetingen en plaatsingswijze zie www.ecatalog.be

Ref.	EconoRex analoog (72 x 72)
049983	Voeding: 230 V~ 50 Hz (049986/94: 50/60 Hz) 1 uitgang door wisselcontact • 16 A - 250 V~ 50/60Hz $\mu \cos \varphi = 1$ (inductief $\cos \varphi = 0,6$: 8 A) • 1 segment = 10 min Minimum schakelduur: • dagprogramma: 20 min • weekprogramma: 2 uur
049986	Dagprogramma zonder gangreserve Dagprogramma met gangreserve (100 u)
049754	MaxiRex analoog (72 x 72) Analoge wijzerplaat Voeding 230 V~ - 50/60 Hz Schakelaar voor gedwongen werking op voorzijde Gangreserve: 100u 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 1 uitgang via enkelpolig wisselcontact Dagprogramma Minimumprogrammering: 30 min (1 segment = 10 min) Inschakelnauwkeurigheid: ± 5 min Met schroefbevestiging Befestiging op plaat via bijgeleverde afschermklemmen, op deur met ref. 049832 of op rail met ref. 004409 of in opbouw
	MaxiRex digitaal (72 x 72) Digitaal display met weergave van het programma Gangreserve: 6 jaar Permanente opslag van de programma's Automatische om schakeling zomer-/wintertijd Minimum schakelduur: 1 min Tijdelijke afwijking (met automatische terugkeer) of permanente afwijking (gedwongen start of stop) van de uitgang Uitgang 1 kanaal 16 A - 2 kanaals 2 x 8 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ Befestiging op plaat met meegeleverde schroef-afschermingen, op deur via ref. 049832 of in opbouw Weekprogramma Capaciteit: 28 programma's die te verdelen zijn over de uitgangen Voeding 230 V~ 50/60 Hz 1 uitgang met enkelpolig wisselcontact 2 uitgangen met enkelpolig wisselcontact
004409	Befestigingstoebehoren Voor MaxiRex schakelklokken Op rail EN 50022
049832	Op kastdeur