

Geoptimaliseerde verdeling VX³/HX³

in vloerkast XL³ 4000 en XL³ 6300




037366



037369



037382



404545



404541



404495

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Isolerende houders VX ³ van 630 tot 1600 A																								
	Voor C-staven in koperen vertind aluminium Uitgelijnde staven in vloerkast of kabelmantel Alle montages mogelijk in vloerkasten XL ³ 4000: <ul style="list-style-type: none"> • verticaal op achterwand • verticaal zijdelings achter stijprofiel • verticaal zijdelings in interne kabelmantel • horizontaal boven of beneden • afgeleid horizontaal Isolatiespanning U _i : 1000 V Impulsspanning U _{imp} : 8 kV Afstand van 75 mm voor vloerkasten van 725 mm of 475 mm diep met gedeeltelijk frame Afstand van 75 mm voor vloerkasten van 975 mm diep Zwevende steun afstand van 75 mm Afstand van 125 mm voor vloerkasten van 975 mm diep De steun kan worden verdubbeld voor een stroomsterkte van 3200 A Zwevende steun afstand van 125 mm Verplaatste staven in kabelmantel Verticale zijdelingse montage in kabelmantel Afstand van 75 mm voor kabelmantels van 725 mm en 475 mm diep Afstand van 125 mm voor kabelmantels van 975 mm diep De houder kan worden verdubbeld (enkel externe kabelmantels) bij een stroomsterkte van 3200 A																								
037366																									
037386																									
037350																									
037368																									
037351																									
037367																									
037369																									
	C-staven in koperen vertind aluminium Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper Lengte 1780 mm																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Doorsnede (mm²)</th> <th>IP ≤ 30</th> <th>I (A)</th> <th>IP > 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>037354</td> <td>524</td> <td>800</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>037355</td> <td>549</td> <td>1000</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>037356</td> <td>586</td> <td>1250</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>037357</td> <td>686</td> <td>1450</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>037358</td> <td>824</td> <td>1750</td> <td>1600</td> </tr> </tbody> </table>	Doorsnede (mm ²)	IP ≤ 30	I (A)	IP > 30	037354	524	800	630	037355	549	1000	800	037356	586	1250	1000	037357	686	1450	1250	037358	824	1750	1600
Doorsnede (mm ²)	IP ≤ 30	I (A)	IP > 30																						
037354	524	800	630																						
037355	549	1000	800																						
037356	586	1250	1000																						
037357	686	1450	1250																						
037358	824	1750	1600																						
	Connector 6 uitgangen 250 A																								
037399	Te bevestigen op aluminium C-staven met hamermoer ref. 404495 of op platte koperen staven Capaciteit van de uitgangen: 4 x 6 tot 35 mm ² 2 x 6 tot 25 mm ²																								

Ref.	Verbindingskits voor staven VX ³
	Voor aansluiting van verticale aluminium C-staven op horizontale staven Voor railstellen met dezelfde onderlinge afstand Voor verlenging van een railstel 1 staaf per fase 2 staven per fase Voor railstellen met verschillende onderlinge afstand Voor aansluiting van een verticaal aluminium railstel met afstand van 75 mm op een horizontaal koperen railstel van 4000 A met afstand van 125 mm Voor verticaal uitgelijnd railstel in vloerkast van 725 mm diep Voor verticaal uitgelijnd railstel in vloerkast van 975 mm diep
037382	
037383	
404545	
404546	
	Geprefabriceerde aansluitingskits VX³ Stijve koperen staven voor de aansluiting van apparaten op het uitgelijnd aluminium railstel VX ³ van 630 tot 1600 A met afstand van 75 mm Geleverd met schroeven Kits voor vaste automaten zonder toebehoren - montage op vaste bevestigingsplaten Voor railstel zijdelings achter stijprofiel Worden gemonteerd in vloerkast van 725 of 975 mm diep Voor horizontale DPX ³ 160 Voor horizontale DPX ³ 250 Voor horizontale DPX ³ 630 Voor rijverdeelklem ref. 404484 Voor railstel zijdelings in interne kabelmantel van 475 mm diep Voor horizontale DPX ³ 160 Voor horizontale DPX ³ 250 of DPX ³ 160 Voor horizontale DPX ³ 630 Voor rijverdeelklem ref. 404484 uitgerust met een voedingsmodule ref. 404482 Voor railstel zijdelings in interne kabelmantel van 725 of 975 mm diep Voor horizontale DPX ³ 160 Voor horizontale DPX ³ 250 Voor horizontale DPX ³ 630 Voor rijverdeelklem ref. 404484 uitgerust met een voedingsmodule ref. 404482
404540	
404541	
404542	
404543	
404550	
404551	
404552	
404553	
404560	
404561	
404562	
404563	

Ref.	Toebehoren
404494	Hamermoer lengte 27 mm
404495	Hamermoer lengte 40 mm
037359	Hamermoer M10
037377	Koppelingsskit voor houder ref. 037366 en 037368 om railstellen te maken tot 3200 A
404489	Klem voor aftakking IP 2X van 250 A