

Flexibele buizen RTA in FP 2000 PVC en buizen in metaal-kunststof met metalen koppelingen

 Technische kenmerken www.ecataleg.be en blz. 433	PVC BUIZEN FP 2000		METAAL-KUNSTSTOF BUIS		
			FA 	PN 	P3 
	Verstevigd		Enkele spiraal	Enkele spiraal	Dubbele spiraal
			Halogeenvrije versie beschikbaar op aanvraag Alle halogeenvrije versies voldoen aan de spoorwegnormen (UNI CEI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 en EN 45545)		
Goedkeuringen				UR ⁽³⁾ goedgekeurd RINA ⁽⁴⁾ goedgekeurd	UR ⁽³⁾ goedgekeurd RINA ⁽⁴⁾ goedgekeurd
Binnen Ø (mm)	Ref.	Binnen Ø (mm)	Ref.	Ref.	Ref.
Voor draad ISO					
10	387560	10	387421	387490	666150
12,5	387561	12	387422	387491	666151
16	387562	15,5	387423	387492	666152
21	387563	20,5	387424	387493	666153
27	387564	26,5	387425	387494	666154
35,5	387565	34,5	387426	387495	666155
40,5	387566	39,5	387427	387496	666156
52	387567	50,5	387428	387497	666157
Voor draad PG					
10	387560	10	387421	387490	666150
12,5	387561	12	387422	387491	666151
16	387562	15,5	387423	387492	666152
21	387563	20,5	387424	387493	666153
27	387564	26,5	387425	387494	666154
35,5	387565	34,5	387426	387495	666155
40,5	387566	39,5	387427	387496	666156
52	387567	50,5	387428	387497	666157

1 : Behalve ref. 382022/23/37/41/47/48/49 en 382322/23/41/47/48/49 en 063660
 2 : Alleen referenties met draad ISO
 3 : UL, UR, CSA zijn de kwaliteitsmerken voor US en Canada (producten conform UL 1696)
 4 : RINA kwaliteitsmerk voor marine-applicaties