

# Bouwwerfkasten P 17



058953 met vouwframe 057743



058953 bevestiging op muur met vouwframe 057743



058952



Voormarkering voor wartel en contactdoos



058957

Afmetingen zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voldoen aan de norm IEC 61439-4 en voldoen aan de eisen van de installatienorm IEC 60364  
Voor de voorlopige elektrische voeding op bouwterreinen of voor evenementen

Ref.	Bouwwerfkasten
058953	<p>Mobiele en polyvalente kasten met ingewerkte handgreep voor de voorlopige voeding van alle soorten uitrusting op bouwterreinen, beurzen... IP 44 - behuizing IK 09 Materiaal: kast ABS - venster polycarbonaat Gebruikstemperatuur: -25 °C tot +40 °C Muurbevestiging en makkelijk op te hangen zonder voorafgaande opening (bevestiging aan de buitenkant van de kast) of op frame ref. 057743 Plaatsing op paal met kit ref. 036446/47/48/49 (op aanvraag) Vervangbaar venster (los onderdeel op aanvraag) Voormarkering voor eventueel toevoegen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kabelinvoeren (max. M32) aan de onderkant en 1 aan weerszijden van de kast</li> <li>• 1 extra huishoudelijke contactdoos P17 aan weerszijden van de kast</li> </ul> <p>Tweezijdige inkepingen voor opwikkeling van de kabel (niet meegeleverd), opwikkeling mogelijk rond het frame Mogelijkheid tot gebruik van een hangslot ref. 406313 voor vergrendeling van het venster Afmetingen (H x B): 479,6 x 431 mm</p> <p><b>Uitgerust met 5 contactdozen</b> 40 A - 400 V<math>\sim</math> Maximumvermogen 27 kVA Met noodonderbreking via uitschakelspoel (ET) en spanningscontrolelampje Aansluitklemmenblok voor aftakking Geleverd met wartel M32</p> <p>Bestaande uit: 4 huishoudelijke contactdozen 1 contactdoos 32 A - 3P+A - 380/415 V<math>\sim</math> 1 differentieelschakelaar 4P - 63 A - 30 mA 2 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA 1 automaat 3P - 32 A - lcc 10 kA</p>
058954	<p>Bestaande uit: • 4 huishoudelijke contactdozen • 1 contactdoos 32 A - 3P+N+A - 380/415 V<math>\sim</math> • 1 differentieelschakelaar 4P - 63 A - 30 mA • 2 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 automaat 3P+N - 32 A - lcc 10 kA</p> <p><b>Uitgerust met 6 contactdozen</b> 16 A - 400 V<math>\sim</math> Maximumvermogen 11 kVA Met noodonderbreking via uitschakelspoel (ET) en spanningscontrolelampje Aansluitklemmenblok voor aftakking Geleverd met wartel M32</p> <p>Bestaande uit: • 6 huishoudelijke contactdozen • 1 afsluitplaat voor toevoeging van een contactdoos • 1 differentieelschakelaar 4P - 40 A - 30 mA • 3 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA</p>
058950	<p>Bestaande uit: • 6 huishoudelijke contactdozen • 1 afsluitplaat voor toevoeging van een contactdoos • 1 differentieelschakelaar 4P - 40 A - 30 mA • 3 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA</p>

Ref.	Bouwwerfkasten (vervolg)
058951	<p><b>Uitgerust met 7 contactdozen</b> Met noodonderbreking via uitschakelspoel (ET) en spanningscontrolelampje Aansluitklemmenblok voor aftakking Geleverd met wartel M32</p> <p>Bestaande uit: • 6 huishoudelijke contactdozen • 1 contactdoos 16 A - 3P+N+A - 380/415 V<math>\sim</math> • 1 differentieelschakelaar 4P - 40 A - 30 mA • 3 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 automaat 4P - 16 A - lcc 10 kA 32 A - 400 V<math>\sim</math> Maximumvermogen 22 kVA</p>
058952	<p>Bestaande uit: • 6 huishoudelijke contactdozen • 1 contactdoos 3P+N+A - 32 A - 380/415 V<math>\sim</math> • 1 differentieelschakelaar 4P - 63 A - 30 mA • 3 automaten 2P - 16 A - lcc 10 kA • 1 automaat 4P - 32 A - lcc 10 kA 40 A - 400 V<math>\sim</math> Maximumvermogen 27 kVA</p>
058957	<p><b>Uit te rusten</b> Max. 40 A - 400 V<math>\sim</math> Kast uitgerust met een afdekplaat, voorzien voor 6 sokkels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• half-inbouwcontactdozen P 17 met huishoudelijke peninplanting ref. 057671/72</li> <li>• half-inbouwcontactdozen P 17 CEE 16/32 A LS met uniforme hartafstand</li> <li>• 1 adapter ref. 053948 die met Mosaic mechanismes kan uitgerust worden (behalve speciale opbouwmechanismes)</li> </ul> <p>Geleverd met 3 afdichtingsplaatjes Uitgerust met: • klemmenblok IP 2X voor aansluiting van de aardingsgeleider • een DIN-rail voor 20 modules • 9 modulaire afdekstrips</p>
057743	<p><b>Vouwframe</b> Geschikt voor bouwwerfkasten Bevestiging van de kast op het frame zonder de kast te openen De met een frame uitgeruste kast kan tegen de muur of op de grond worden bevestigd Vergemakkelijkt het transport en de opberging</p>



Raadpleeg ons aanbod van gebruiksklare kasten  
[www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

