



Mechanismen geleverd met sierplaat en houder. Uit te rusten met afdekplaten (blz. 668). Montage van mechanismen in in- of opbouw (blz. 658). Bevestiging met schroeven of geïntegreerde spanklauwen, behalve voorbekabelde contactdozen: alleen bevestiging met schroeven
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.		Contactdozen 16 A Belgische standaard
Schroeven	Spanklauwen	Contactdoos 2P+A met steekklemmen Directe aansluiting zonder gereedschap na strippen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - 2P+A ● Crème - 2P+A
664735 664835	664536 664636	
664745 664845		Dubbele voorbekabelde contactdoos 2P+A met steekklemmen Worden in de dubbele Batibox inbouwdoos geïnstalleerd <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - 2 x 2P+A voorbekabeld ● Crème - 2 x 2P+A voorbekabeld
		Dubbele contactdoos 2P+A - Compact Enkelvoudige installatie. Compleet met afdekplaat geleverd. Kan 1 contactdoos vervangen door 2 contactdozen, zonder vervanging van de inbouwdoos <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - 2 x 2P+A ● Crème - 2 x 2P+A
664734	664534 664634	Contactdoos 2P - met schroefklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - 2P ● Crème - 2P

Ref.		Contactdozen 16 A, Duitse standaard
Schroeven	Spanklauwen	Met laterale aarding Contactdoos 2P+A met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - schuko - 2P+A ● Crème - schuko - 2P+A
664731 664831	664531	
664746		Dubbele voorbekabelde contactdoos 2P+A met steekklemmen Te installeren in de dubbele Batibox inbouwdoos <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - schuko - 2 x 2P+A voorbekabeld ● Crème - schuko - 2 x 2P+A voorbekabeld
		Dubbele contactdoos 2P+A - Compact Enkelvoudige installatie. Compleet met afdekplaat geleverd. Kan 1 contactdoos vervangen door 2 contactdozen, zonder vervanging van de inbouwdoos <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit - schuko - 2 x 2P+A ● Crème - schuko - 2 x 2P+A
664543 664643		

Ref.	Dubbele USB lader 2,4A - Type-A
Schroeven	Voldoet aan de richtlijn IEC EN 62684-2011-01 Voor het snel opladen van powerbanks, tablets, smartphones, mp3- en mp4-spelers Verbruik in waakstand: < 0,07 W klasse II ZLVS Voldoet aan de EEG-richtlijn over de harmonisatie van de oplaadstandaarden voor draagbare terminals en de vermindering van mobiele laders Installatie in inbouwdoos met diepte van min. 40 mm Mogelijkheid tot aftakking op contactdoos 2P+A Geleverd zonder snoer 230 V - 5 V= 2,4A - Type-A ○ Wit
664794	

Ref.	Inductielader + USB-lader Type-A
664797	Voor het snel en draadloos opladen van een smartphone met een inductieontvanger, bijzonder geschikt voor bedhoofden, dressoirs en werkruimtes. Voldoet aan de WPC Qi-standaard (World Power consortium). Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie) Voldoet aan de vereisten inzake bescherming van personen tegen elektromagnetische velden (INCNIIRP-referenties) Verstoot geen andere draadloze transmissies (Zigbee, DVB, 4G-gsm ...) Uitgerust met 2 inductieantennes van 50 x 80 mm voor een snelle verbinding van de smartphone Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor beveiliging van de smartphone tijdens het opladen Energierendement > 85% Antidiefstalslot Uitgerust met USB-poort 2,4 A Type-A voor het opladen van een tweede apparaat - 12 W Montage mogelijk in meervoudige horizontale opstelling Gemetalliseerde afwerking Afm. 136,5 x 70 x 56,5 mm