

Plexo™ samenstelbaar IP 55

bedieningsmechanismen, rolluiken en detectoren

september
2022



069534L



069804L + doos 069601L



069517L



069629L



069520L

Mechanismen geleverd met sierplaten
Opbouw- en inbouwmontage van de mechanismen in dozen en inbouwkaders (blz. 680)

| Ref. | Sleutelschakelaars 3 A - 250 V - Ronis nr. 455 | Ref. | Bedieningsmechanismen voor rolluiken |
|---------|---|---------|---|
| 069534L | Geleverd met een set van 2 Ronis-sleutels nr. 455 Kan in alle posities verwijderd worden 2 posities 2 contacten NO markering 0-I ● Grijs | 069538L | IP 55 - IK 06 Dubbele wisselschakelaar Voor rechtstreekse bediening van motor voor rolluiken, zonnewering en jaloezieën - 6 AX - 250 V - maximaal 500 W |
| 069535L | 3 posities 2 contacten NO markering I-0-II ● Grijs | 069898L | ● Grijs |
| | | 069629L | ● Antraciet ○ Wit |
| | Sleutelschakelaar en -druknop IP 20 - IK 07 - 10 A - 250 V Te voorzien van Europees cilinderslot ref. 069795 | | Dubbele drukknoop Voor de bediening via automaatkasten van de motor van rolluiken, zonnewering of jaloezieën - 6 AX - 250 V - maximaal 500 W |
| 069706L | Sleutelschakelaar 2 standen 1 tweepolig contact Sleutel kan verwijderd worden in middelste stand zonder de status van de contacten te wijzigen ● Grijs | 069539L | ● Grijs |
| | Sleuteldruknop 3 standen ● Omkeerschakelaar met stopstand ● Grijs | 069538L | ○ Wit |
| 069705L | Toebehoren Europees cilinderslot Sleutel kan verwijderd worden in stand 0 Geleverd met 1 unieke set van 3 sleutels | | |
| 069795 | | | Detectoren 230 V ~ A IP 55 - IK 07. Infrarooddetectie Detectieafstand: 8 m. Detectiehoek 120° Lichtsterktedrempel van 5 tot 1275 lux In geval van inbouw bij voorkeur in een doos met diepte 50 mm Passen bij alle kleuren van dozen en inbouwkaders (blz. 680) |
| | Verlichte tijdschakelaar 230 V IP 55 - IK 07 Zonder nulleider - 2-draads - Schroefklemmen Voor de bediening met een vertraagde uitschakeling Uitgerust met een verklikker Vertraging instelbaar van 25 s tot 15 min. 1000 W voor gloeilampen 400 W voor halogeen en 1840 W Ohms | 069520L | Zonder nulleider 2-draads LED's en fluocompactlampen: 3 tot 100 W CFL's, LV-halogeen, gloeilamp, halogeen 230V en fluorescentielampen 3 tot 250 VA Tijdvertraging van 10 s tot 10 min. Lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1275 lux Verbruik in rust 0,02 W |
| 069504L | ● Grijs | | Met nulleider 3-draads LED's en fluocompactlampen: 0 tot 250 W - LED's, CFL's, LV-halogeen en fluorescentielampen 0 tot 1000 VA - Halogeenlampen 230 V 0 tot 2000 W Tijdvertraging van 5 s tot 30 min. Lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1275 lux Verbruik in rust 0,2 W |
| 069804L | ● Antraciet | 069522L | |
| 069604L | ○ Wit | | |
| | Schemerschakelaar IP 55 - IK 08 Inschakelen van verlichting in de avond en uitschakelen bij zonsopgang Gesloten geheel met ingebouwde foto-elektrische cel 1400 W gloeilamp - 500 VA fluo - 200 VA LED's Lichtsterktedrempel instelbaar van 2 tot 1500 lux Past bij alle kleuren van dozen en inbouwkaders (blz. 680) | 040149 | Actieve compensator Zo dicht mogelijk bij de bron te installeren Om de elektronische bedieningsmechanismen 2-draads zonder nulleider compatibel te maken |
| 069517L | | | |
| | Elektronische omgevingsthermostaat IP55 250 V 50-60 Hz Regelt de temperatuur Instelbereik van 0 tot 35 °C Vereist een voedingsspanning. ● Grijs | | |
| 069508L | | | |