# DPX³ 250

**αυτόματοι ισχύος από 40 έως 250 A με πολυόργανο**

4 206 79

Τοποθέτηση σε ράγα ⊔ ή σε πλάτη για XL³ και XL³ S
Σύνδεση με πολύκλωνο καλώδιο έως 120 mm² max
ή μονόκλωνο 150 mm² max
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2

| Αρ. καταλ. | | DPX³ με πολυόργανο μετρήσεων |
|---|---|---|
| | | Προστασία υπερφόρτισης<br>Ir = 0,4 έως 1 In<br>Ρύθμιση χρόνου Tr : από 3 έως 15 s<br>Προστασία βραχυκυκλώματος Isd<br>από 1,5 έως 10 Ir<br>Ρύθμιση χρόνου Tsd από 0 έως 0,5 s<br>Ενσωματωμένο πολυόργανο μετρήσεων με οθόνη LCD και εμφάνιση της κατανάλωσης ρεύματος, τάσης, ενεργού/άεργου ισχύος, αρμονικών και συχνότητας |
| | | **Ικανότητα διακοπής Icu: 25 kA (400 V∿)** |
| Τριπολικοί | Τετρ/λικοί | In (A) |
| 4 204 02 | 4 204 12 | 40 |
| 4 204 05 | 4 204 15 | 100 |
| 4 204 07 | 4 204 17 | 160 |
| 4 204 09 | 4 204 19 | 250 |
| | | **Ικανότητα διακοπής Icu: 36 kA (400 V∿)** |
| 4 204 32 | 4 204 42 | 40 |
| 4 204 35 | 4 204 45 | 100 |
| 4 204 37 | 4 204 47 | 160 |
| 4 204 39 | 4 204 49 | 250 |
| | | **Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 V∿)** |
| 4 204 62 | 4 204 72 | 40 |
| 4 204 65 | 4 204 75 | 100 |
| 4 204 67 | 4 204 77 | 160 |
| 4 204 69 | 4 204 79 | 250 |
| | | **Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 V∿)** |
| 4 206 65 | 4 206 75 | 40 |
| 4 206 67 | 4 206 77 | 100 |
| 4 206 68 | 4 206 78 | 160 |
| 4 206 69 | 4 206 79 | 250 |

# DPX³ 250

**εξαρτήματα**

4 210 31

4 210 72

| Αρ. καταλ. | Εξαρτήματα για DPX³ 250 |
|---|---|
| | **Ακροδέκτες για καλώδιο**<br>Πολύκλωνο καλώδιο 1 x 120 mm²<br>Μονόκλωνο καλώδιο 1 x 150 mm²<br>Μπάρα χαλκού 25 mm |
| 4 210 30 | Σετ 3 τεμαχίων |
| 4 210 31 | Σετ 4 τεμαχίων |
| | **Μονωτικά χωρίσματα ακροδεκτών** |
| 4 210 70 | Σετ 36 τεμαχίων |
| | **Προεκτάσεις** |
| 4 210 34 | Σετ 3 τεμαχίων για DPX³ 250 3P |
| 4 210 35 | Σετ 4 τεμαχίων για DPX³ 250 4P |
| | **Προστατευτικά καλύμματα** |
| 4 210 56 | Για DPX³ 250 3P |
| 4 210 57 | Για DPX³ 250 4P |

| | Βάσεις στήριξης σε ράγα ⊔ |
|---|---|
| 4 210 72 | Βάση DPX³ 250 |
| 4 210 69 | Βάση DPX³ 250 με πλαϊνό μοτέρ |
| 4 210 74 | Βάση DPX³ 250 με διαφ. προστασία |

| | Πλάτες για XL³ |
|---|---|
| 0 202 11 | Πλάτη για XL 400(1) |
| 0 206 11 | Πλάτη για XL 800/4000 24 στ.(1) |
| 0 206 61 | Πλάτη για XL 800/4000 36 στ.(1) |

(1) Απαιτείται η αντίστοιχη βάση στήριξης για ράγα