

# Profil Environnemental Produit

**Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises  
RJ45 STP répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready**



## LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

### • Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

### • Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

### • Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



## PRODUIT DE RÉFÉRENCE

<b>Fonction</b>	Distribuer la TV à partir d'un câble TNT/satellite vers 2 sorties coaxiales, le téléphone à partir du câble d'arrivée téléphonique cuivre via un DTI vers 4 lignes RJ45 pour une installation LAN-résidentiel, et protéger l'ensemble avec un coffret IP 30 pendant 10 ans.
<b>Produit de Référence</b>	
	Réf. 4 132 48
	Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



## PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

<b>Références</b>
4 132 48

# Profil Environnemental Produit

**Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises  
RJ45 STP répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready**



## MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU.

<b>Masse totale du Produit de Référence</b>		1631 g (tout emballage inclus)			
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PS	40,9 %	Acier	15,9 %	Carte électronique	0,4 %
PC	7,5 %	Zamak	10,7 %		
PA	0,6 %	Alliage de cuivre	0,8 %		
PBT	0,5 %	Autre métal	0,3 %		
PVC	0,3 %	Divers métaux	< 0,1 %		
PE	0,3 %				
PP	< 0,1 %				
ABS	< 0,1 %				
Divers plastiques	< 0,1 %				
Emballage(s) en % de la masse					
Autres plastiques emballage	< 0,1 %			Papier	16,6 %
				Bois	5,1 %
<b>Total plastiques</b>	<b>50,2 %</b>	<b>Total métaux</b>	<b>27,6 %</b>	<b>Total autres</b>	<b>22,2 %</b>

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 14 % en masse.



## FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu la certification ISO14001.



## DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par route, sur une distance moyenne de 450 km, représentative d'une commercialisation en France.

Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur taux de recyclabilité est de 99 % (en % de la masse de l'emballage).



## INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



## UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.

# Profil Environnemental Produit

**Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises  
RJ45 STP répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready**



## FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation. Ce produit est dans le champ d'application de la DEEE (2012/19/EU). Il doit donc être traité par les filières locales de fin de vie des DEEE.

### • Responsabilité élargie du producteur :

La commercialisation en France des produits dans le champ d'application de la Directive Européenne sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) fait l'objet d'une contribution à un éco-organisme agréé.

### • Le taux de recyclabilité :

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 98 %.

Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.

Répartition en :

- matériaux plastiques (hors emballage) : 48 %
- matériaux métalliques (hors emballage) : 28 %
- matériaux autres (hors emballage) : 0 %
- emballage (tout type de matériaux) : 22 %



## IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

<b>Fabrication</b>	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
<b>Distribution</b>	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
<b>Installation</b>	La fin de vie des emballages.
<b>Utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catégorie de produit : passif.</li> <li>• Scénario d'utilisation : réseau résidentiel TV, Téléphone et Lan pendant 10 ans</li> </ul> Avec : 17 % du temps d'utilisation du réseau résidentiel. Cette modélisation temporelle n'est pas une exigence de durabilité minimale. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle énergétique : Electricity Mix ; France - 2008.</li> </ul>
<b>Fin de vie</b>	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
<b>Logiciel et base de données utilisés</b>	EIME & database CODDE-2018-11

# Profil Environnemental Produit

**Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises  
RJ45 STP répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready**



## SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
<b>Contribution au réchauffement climatique</b>	<b>9,11E+00</b>	<b>kgCO<sub>2</sub> eq.</b>	8,89E+00	<b>98 %</b>	3,65E-02	< 1 %	2,09E-02	< 1 %	3,08E-02	< 1 %	1,27E-01	<b>1 %</b>
<b>Appauvrissement de la couche d'ozone</b>	<b>1,76E-06</b>	<b>kgCFC-11 eq.</b>	1,71E-06	<b>97 %</b>	7,40E-11	< 1 %	1,23E-10	< 1 %	4,40E-08	<b>3 %</b>	2,70E-09	< 1 %
<b>Acidification des sols et de l'eau</b>	<b>1,39E-02</b>	<b>kgSO<sub>2</sub> eq.</b>	1,30E-02	<b>94 %</b>	1,64E-04	<b>1 %</b>	1,01E-04	< 1 %	1,14E-04	< 1 %	4,97E-04	<b>4 %</b>
<b>Eutrophisation de l'eau</b>	<b>9,48E-03</b>	<b>kg(PO<sub>4</sub>)<sup>3-</sup> eq.</b>	8,71E-03	<b>92 %</b>	3,77E-05	< 1 %	9,30E-05	< 1 %	1,04E-05	< 1 %	6,32E-04	<b>7 %</b>
<b>Formation d'ozone photochimique</b>	<b>1,59E-03</b>	<b>kgC<sub>2</sub>H<sub>4</sub> eq.</b>	1,53E-03	<b>96 %</b>	1,17E-05	< 1 %	7,13E-06	< 1 %	6,62E-06	< 1 %	3,84E-05	<b>2 %</b>
<b>Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments</b>	<b>4,98E-03</b>	<b>kgSb eq.</b>	4,98E-03	<b>100 %</b>	1,46E-09	< 1 %	8,95E-10	< 1 %	1,50E-08	< 1 %	7,56E-09	< 1 %
<b>Total d'énergie primaire utilisée</b>	<b>1,61E+02</b>	<b>MJ</b>	1,56E+02	<b>97 %</b>	5,17E-01	< 1 %	2,89E-01	< 1 %	2,81E+00	<b>2 %</b>	1,44E+00	< 1 %
<b>Volume net d'eau douce consommée</b>	<b>1,27E+00</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	5,38E-01	<b>42 %</b>	3,27E-06	< 1 %	5,62E-06	< 1 %	7,29E-01	<b>58 %</b>	9,41E-05	< 1 %
<b>Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles</b>	<b>1,13E+02</b>	<b>MJ</b>	1,11E+02	<b>98 %</b>	5,13E-01	< 1 %	2,82E-01	< 1 %	3,54E-01	< 1 %	1,31E+00	<b>1 %</b>
<b>Pollution de l'eau</b>	<b>1,01E+03</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	9,85E+02	<b>97 %</b>	6,01E+00	< 1 %	3,28E+00	< 1 %	1,56E+00	< 1 %	1,52E+01	<b>2 %</b>
<b>Pollution de l'air</b>	<b>1,38E+03</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	1,36E+03	<b>99 %</b>	1,50E+00	< 1 %	2,29E+00	< 1 %	1,03E+00	< 1 %	1,33E+01	< 1 %

Les valeurs des 27 indicateurs définis dans le PCR-ed3-EN-2015 04 02 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

N°enregistrement : LGRP-01018-V01.01-FR	Règles de rédaction : «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02»
N° d'habilitation du vérificateur : VH33	Information et référentiel : <a href="http://www.pep-ecopassport.org">www.pep-ecopassport.org</a>
Date d'édition : 09-2019	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2014 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III»	
Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	

