



■ LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

- **Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels**

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

- **Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement**

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

- **Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025**

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



■ PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Protéger, relier par un point de connexion pendant 10 ans (durée de vie de référence) avec un taux d'utilisation de 25 % pour une application LAN : Tertiaire, telle que définie dans le tableau figurant au point 3.11.1.2.
Produit de Référence	
	Réf. 069569L
	Prise RJ45 Plexo catégorie 6 Mécanisme FTP gris.



■ PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

Références
▪ LG-069569L
▪ LG-069569
▪ LG-069561
▪ LG-069561L
▪ LG-090467

**MATÉRIAUX ET SUBSTANCES**

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU amendée par la directive déléguée 2015/863/CE, et son amendement 2017/2102/CE.

Masse totale du Produit de Référence	0.13 kg (tout emballage inclus)
---	--

Produit seul : 0.06 kg					
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PC	21.8 %	Zamak	3.4 %	PWB < 10cm ²	0.7 %
PP	14.3 %	Cuivre et alliages de cuivre	0.7 %		
ABS	3.4 %	Acier	0.3 %		
PBT	1.0 %	Divers métaux	<0,1 %		
PA	0.4 %				

Emballage(s) seul(s) : 0.07 kg					
PE	0.6 %			Carton	29.1 %
				Bois	22.2 %
				Papier	2.1 %

Total plastiques : 0.05 kg	41.5 %	Total métaux : 0.01 kg	4.5 %	Total autres : 0.07 kg	54.0 %
-----------------------------------	---------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------	---------------

A la date de publication de ce document, le contenu en matière(s) recyclée(s) est de :

- Produit seul (hors emballage) : 1 % en masse
- Emballage seul : 49 % en masse

**FABRICATION**

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu la certification ISO14001.

**DISTRIBUTION**

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par bateau sur une distance moyenne de 43 km, par camion sur une distance moyenne de 694 km et par avion sur une distance moyenne de 626 km représentative d'une commercialisation mondiale.

Les emballages sont conformes à la réglementation en vigueur.

**INSTALLATION**

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.

**UTILISATION**

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.



■ FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisément possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation. Ce produit est dans le champ d'application de la DEEE (2012/19/EU). Il doit donc être traité par les filières locales de fin de vie des DEEE.

▪ **Responsabilité élargie du producteur :**

La commercialisation de ce produit fait l'objet d'une contribution aux éco-organismes chargés, pour chaque pays d'Europe, de piloter la fin de vie des produits dans le champ d'application de la directive européenne sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.



■ IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé au niveau mondial. L'ensemble des données collectées dans le présent PEP est représentatif de l'année 2025.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Limite du Système	Fabrication A1-A3	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
	Distribution A4	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
	Installation A5	La fin de vie des emballages.
	Utilisation B1-B7	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de produit : Accessoires de télécommunication en cuivre.• Scénario d'utilisation : LAN tertiaire, fonctionnement continu pendant 10 ans, cat 6 pendant 25% du temps. Cette modélisation temporelle n'est pas une exigence de durabilité minimale.• Modèle énergétique : Mix électrique ; mix de production ; Basse tension ; Global, GLO- 2022.
	Fin de vie C1-C4	Choix du modèle de fin de vie par défaut pour la PCR-ed4-FR-2021 09 06.
	Module D	Le module D est calculé conformément au PCR-ed4-EN-2021 09 06 en fonction des matières recyclées et du scénario de fin de vie modélisé. Il exprime les bénéfices et charges net au delà des frontières du système, et ne sont pas à inclure dans les totaux du cycle de vie.
	Logiciel et base de données utilisés	Le set d'indicateurs utilisé est Indicateurs pour PEF EF 3.1 (conforme : PEP ed.4, EN15804+A2) v2.0 EIME V6 et sa base de données CODDE-2025-04-15.

Sauf indication contraire les mix énergétiques modélisés sont ceux intégrés dans les modules de données issus de la base précitée.

Profil Environnemental Produit

Prise RJ45 cat 6 série PLEXO gris



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Changement Climatique - Total	4,15E-01	kg CO₂ eq.	1,74E-01	6,39E-02	1,25E-01	2,44E-02	0,00E+00	2,44E-02	2,72E-02	-2,33E-02
Changement Climatique - Combustibles fossiles	4,05E-01	kg CO₂ eq.	2,67E-01	6,39E-02	2,37E-02	2,42E-02	0,00E+00	2,42E-02	2,70E-02	2,42E-02
Changement Climatique biogénique	9,20E-03	kg CO₂ eq.	-9,27E-02	2,54E-05	1,01E-01	2,58E-04	0,00E+00	2,58E-04	1,84E-04	-4,75E-02
Changement Climatique - Occupation et transformation des sols	4,07E-05	kg CO₂ eq.	4,07E-05	5,01E-09	0*	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,36E-09	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	1,31E-08	kg CFC-11 eq.	1,05E-08	4,80E-11	8,37E-10	1,03E-10	0,00E+00	1,03E-10	1,62E-09	1,20E-09
Acidification (AP)	1,68E-03	mole of H+ eq.	1,04E-03	1,99E-04	1,37E-04	1,25E-04	0,00E+00	1,25E-04	1,79E-04	1,37E-04
Eutrophisation eau douce	2,69E-06	kg P eq.	2,55E-06	1,98E-08	2,89E-08	3,77E-08	0,00E+00	3,77E-08	5,48E-08	4,23E-07
Eutrophisation milieux marins	3,40E-04	kg of N eq.	1,80E-04	7,09E-05	3,28E-05	1,50E-05	0,00E+00	1,50E-05	4,08E-05	5,22E-05
Eutrophisation terrestre	3,93E-03	mole of N eq.	1,99E-03	7,75E-04	4,38E-04	1,94E-04	0,00E+00	1,94E-04	5,38E-04	4,08E-04
Formation d'ozone photochimique	1,16E-03	kg NMVOC eq.	7,00E-04	2,03E-04	9,24E-05	4,91E-05	0,00E+00	4,91E-05	1,17E-04	9,62E-05
Appauvrissement des ressources abiotiques - Éléments	7,49E-06	kg Sb eq.	7,47E-06	2,96E-09	3,54E-09	5,17E-09	0,00E+00	5,17E-09	4,80E-09	-5,72E-06
Appauvrissement des ressources abiotiques - Combustibles fossiles	1,02E+01	MJ	7,85E+00	9,02E-01	4,43E-01	5,15E-01	0,00E+00	5,15E-01	5,15E-01	-3,36E-02
Besoin en eau	1,95E-01	m³ deprivation worldwide eq.	1,89E-01	9,39E-04	1,39E-03	1,49E-03	0,00E+00	1,49E-03	2,76E-03	-3,31E-03
Emissions de particules fines	1,29E-08	incidence of diseases	9,42E-09	4,08E-10	9,51E-10	8,71E-10	0,00E+00	8,71E-10	1,20E-09	1,68E-10

*Représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

⁽¹⁾ Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égales à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Profil Environnemental Produit

Prise RJ45 cat 6 série PLEXO gris



	Total du Cycle de Vie	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D	
					A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6
Rayonnement ionisants Santé humaine	1,95E+00	kBq of U235 eq.	1,91E+00	0*	9,08E-03	2,06E-02	0,00E+00	2,06E-02	1,07E-02	5,16E-03
Ecotoxicité (Eau douce)	1,33E+01	CTUe	1,17E+01	1,41E-01	5,82E-01	3,64E-02	0,00E+00	3,64E-02	7,89E-01	7,80E-01
Toxicité humaine effets cancérogènes	1,55E-09	CTUh	1,54E-09	1,71E-12	4,36E-12	2,95E-12	0,00E+00	2,95E-12	7,69E-12	5,23E-09
Toxicité humaine effets non-cancérogènes	5,15E-09	CTUh	4,52E-09	3,77E-11	1,72E-10	8,05E-11	0,00E+00	8,05E-11	3,36E-10	-7,71E-10
Impacts lié à l'occupation des sols/qualité des sols	1,26E-01	-	1,24E-01	9,96E-04	5,31E-04	4,48E-04	0,00E+00	4,48E-04	5,03E-04	-1,59E-03
Utilisation d'énergie primaire renouvelable Hors ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières	6,25E-01	MJ	4,59E-01	1,25E-03	3,94E-02	8,37E-02	0,00E+00	8,37E-02	4,17E-02	-1,82E-01
Utilisation ressources d'énergie primaire renouvelables comme matières premières	7,31E-01	MJ	7,31E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,93E-01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	1,36E+00	MJ	1,19E+00	1,25E-03	3,94E-02	8,37E-02	0,00E+00	8,37E-02	4,17E-02	4,11E-01
Utilisation d'énergie primaire non-renouvelable Hors ressources d'énergie non-primaire utilisées comme matières premières	8,10E+00	MJ	5,72E+00	9,02E-01	4,43E-01	5,15E-01	0,00E+00	5,15E-01	5,15E-01	1,55E-01
Utilisation ressources d'énergie primaire non-renouvelables comme matières premières	2,12E+00	MJ	2,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,89E-01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non-renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	1,02E+01	MJ	7,85E+00	9,02E-01	4,43E-01	5,15E-01	0,00E+00	5,15E-01	5,15E-01	-3,36E-02

*Représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

⁽¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalant à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Profil Environnemental Produit

Prise RJ45 cat 6 série PLEXO gris



	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ⁽¹⁾			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Utilisation de matière secondaire	3,36E-02	kg	3,36E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0,00E+00	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	0,00E+00	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consommation nette d'eau douce	4,56E-03	m ³	4,40E-03	2,19E-05	3,18E-05	3,48E-05	0,00E+00	3,48E-05	6,89E-05	-7,70E-05
Déchets dangereux éliminés	2,31E-01	kg	1,27E-01	2,34E-05	2,51E-02	5,68E-04	0,00E+00	5,68E-04	7,75E-02	-4,39E-02
Déchets non-dangereux éliminés	1,69E-01	kg	1,55E-01	1,72E-03	3,20E-03	3,86E-03	0,00E+00	3,86E-03	5,12E-03	-2,92E-04
Déchets radio-actifs éliminés	6,69E-05	kg	6,20E-05	1,04E-06	1,34E-06	7,69E-07	0,00E+00	7,69E-07	1,73E-06	8,01E-06
Composants réutilisés	0,00E+00	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	9,72E-03	kg	1,73E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,99E-03	0,00E+00
Matières destinées à la récupération d'énergie	0,00E+00	MJ by energy vector	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie exportée	0,00E+00	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale d'énergie primaire tout au long du Cycle de Vie	1,16E+01	MJ	9,04E+00	9,03E-01	4,83E-01	5,99E-01	0,00E+00	5,99E-01	5,57E-01	3,77E-01
Carbone biogénique contenu dans le produit	0,00E+00	kg of C	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	3,00E-02	kg of C	3,00E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,41E-02

*Représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

⁽¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalant à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Les valeurs des indicateurs définis dans le PCR-ed4-EN-2021 09 06 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

Profil Environnemental Produit

Prise RJ45 cat 6 série PLEXO gris



Pour connaître les valeurs des impacts environnementaux des produits concernés autres que le Produit de Référence.

Référence	Désignation	Total du Cycle de Vie	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
LG-069569L	Prise RJ45 Plexo catégorie 6 Mécanisme FTP gris	1	1	1	0,5	1	1
LG-069569	Prise informatique étanche RJ45 Catégorie 6 FTP avec Plexo IP55 et finition grise	0,7	0,7	0,7	1,3	1	1,0
LG-069561	Plexo LCS ² Cat 6 UTP gris modulaire	1,0	1,0	1,0	1,3	1	1,0
LG-069561L	Mécanisme de prise RJ45 Cat 6 UTP IP55 IK08 gris	1,0	1,0	1,0	5,1	1	1,0
LG-090467	Prise RJ45 étanche Catégorie 6 FTP Plexo IP66 complète - gris	3,9	3,9	3,9	1,0	1	4,1

N°enregistrement: LGRP-01222-V02.01-FR	Règles de rédaction : « PEP-PCR-ed4-2021 09 06 » Complété par le « PSR-0005-ed3.1-2023 12 08 »
N° d'habilitation du vérificateur: VH08	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 09-2025	Durée de validité: 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006	
<input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)	
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1:2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022	
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.	
Déclarations environnementales de Type III »	

Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A2 : 2019