

Profil Environnemental Produit

Conduit ICTA 3422 OctoGliss®
Ø32-40mm



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

- **Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels**

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

- **Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement**

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

- **Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025**

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de section 255 mm ² comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage standard.
Produit de Référence	 <p>Réf. 06940 Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir.</p>

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références produits de la gamme ICTA 3422 OctoGliss® STF (sans tire fil) Ø32 à Ø40mm présentes aux différents catalogues - liste disponible sur demande auprès du service client.



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU amendée par la directive déléguée 2015/863/CE, et son amendement 2017/2102/CE.

Masse totale du Produit de Référence	165 g (tout emballage inclus)				
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PP	77,6 %				
PE	8,0 %				
Emballage(s) en % de la masse					
PE	0,9 %			Bois	13,5 %
PP	< 0,1 %				
Total plastiques	86,5 %	Total métaux	0,0 %	Total autres	13,5 %

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 0 % en masse.



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu d'un site ayant reçu la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par route, sur une distance moyenne de 450 km, représentative d'une commercialisation en France. Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur taux de recyclabilité est de 89 % (en % de la masse de l'emballage).



INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.



FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation.

• **Le taux de recyclabilité :**

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 94 %.

Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.

Répartition en :

- matériaux plastiques (hors emballage) : 81 %
- emballage (tout type de matériaux) : 13 %



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Fabrication	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
Distribution	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
Installation	La fin de vie des emballages.
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de produit : PSR-0003-ed1.1-FR-2015 10 16 - 3.2.1.2. Systèmes de goulottes de distribution et systèmes de conduits - conduit cintrable noyé. • Scénario d'utilisation : aucune consommation d'énergie pendant la durée d'utilisation de 20 ans. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. • Modèle énergétique : Electricity Mix; France - 2008.
Fin de vie	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
Logiciel et base de données utilisés	EIME & database CODDE-2018-11

Profil Environnemental Produit

Conduit ICTA 3422 OctoGliss®
Ø32-40mm



SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
Contribution au réchauffement climatique	4,72E-01	kgCO₂ eq.	4,50E-01	95 %	3,70E-03	< 1 %	1,67E-03	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,69E-02	4 %
Appauvrissement de la couche d'ozone	3,06E-08	kgCFC-11 eq.	3,01E-08	98 %	7,49E-12	< 1 %	1,93E-11	< 1 %	0,00E+00	0 %	4,33E-10	1 %
Acidification des sols et de l'eau	8,74E-04	kgSO₂ eq.	7,86E-04	90 %	1,66E-05	2 %	7,05E-06	< 1 %	0,00E+00	0 %	6,45E-05	7 %
Eutrophisation de l'eau	3,08E-04	kg[PO₄]³⁻ eq.	2,27E-04	74 %	3,82E-06	1 %	3,96E-06	1 %	0,00E+00	0 %	7,35E-05	24 %
Formation d'ozone photochimique	1,14E-04	kgC₂H₄ eq.	1,07E-04	94 %	1,18E-06	1 %	5,19E-07	< 1 %	0,00E+00	0 %	5,04E-06	4 %
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments	3,22E-03	kgSb eq.	3,22E-03	100 %	1,48E-10	< 1 %	8,35E-11	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,09E-09	< 1 %
Total d'énergie primaire utilisée	5,19E+00	MJ	4,93E+00	95 %	5,23E-02	1 %	2,15E-02	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,85E-01	4 %
Volume net d'eau douce consommée	3,67E-02	m³	3,66E-02	100 %	3,31E-07	< 1 %	6,84E-07	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,49E-05	< 1 %
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles	2,97E+00	MJ	2,73E+00	92 %	5,20E-02	2 %	2,06E-02	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,65E-01	6 %
Pollution de l'eau	6,71E+01	m³	6,43E+01	96 %	6,08E-01	< 1 %	2,40E-01	< 1 %	0,00E+00	0 %	1,91E+00	3 %
Pollution de l'air	3,43E+01	m³	3,20E+01	93 %	1,52E-01	< 1 %	1,21E-01	< 1 %	0,00E+00	0 %	2,01E+00	6 %

Les valeurs des 27 indicateurs définis dans le PCR-ed3-EN-2015 04 02 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

L'impact environnemental d'un produit autre que le produit de référence peut être calculé en multipliant les valeurs des indicateurs environnementaux par le facteur correspondant (voir tableau ci-dessous)

Désignation	Facteur de correction à appliquer à chaque indicateur, pour chaque étape du cycle de vie et au total cycle de vie
ICTA Octogliss Ø32 noir STF	0,8
ICTA Octogliss Ø40 noir STF	1,0

N°enregistrement : LGRP-01333-V01.01-FR	Règles de rédaction : «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02» Complété par le «PSR-0003-ed1.1-2015 10 16»
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 05-2021	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2016 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III»	
Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	

