

Profil Environnemental Produit

**BAES URALIFE V AMBIANCE SATI CONNECTE/
ADRESSABLE POSE PLAFOND**



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

• Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

• Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.


• Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Eviter la panique en assurant un éclairage de 400 lumen qui garantit, pendant 1H, la visibilité des obstacles en cas de disparition de l'alimentation électrique. Cette fonction est assurée pendant 10 ans par son alimentation autonome..
Produit de Référence	
	Réf. 118129V
	BAES URALIFE V AMBIANCE 450LM SATI ADRESSABLE POSE PLAFOND ENCASTREE OU SAILLIE.

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

Références
• 118128V - 118129V

Profil Environnemental Produit

**BAES URALIFE V AMBIANCE SATI CONNECTE/
ADRESSABLE POSE PLAFOND**



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU amendée par la directive déléguée 2015/863/CE, et son amendement 2017/2102/CE.

Masse totale du Produit de Référence	651 g (tout emballage inclus)				
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
PC	36,6%	Alliage de Cuivre	3,2%	Piles et accus	17,4%
PP	6,7%	Acier	1,6%	Carte électronique	7,5%
ABS	0,8%	Alliage d'argent	<0,1%	Divers composants électroniques	<0,1%
Emballage(s) en % de la masse					
PE	<0,1%			Bois	19,3%
				Papier	6,9%
Total plastiques	44,05%	Total métaux	4,81%	Total autres	51,14%

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 13 % en masse.



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par route, sur une distance moyenne de 550 km, représentative d'une commercialisation en France.

Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur taux de recyclabilité est de 96% (en % de la masse de l'emballage).



INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



UTILISATION

Nous tenons compte du remplacement de la batterie commercialisée avec le produit après 4 ans. 2 batteries sont nécessaires sur la phase d'utilisation.

Profil Environnemental Produit

**BAES URALIFE V AMBIANCE SATI CONNECTE/
ADRESSABLE POSE PLAFOND**



FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation. Ce produit est dans le champ d'application de la DEEE (2012/19/EU). Il doit donc être traité par les filières locales de fin de vie des DEEE.

• Éléments à traiter spécifiquement :

Conformément aux exigences de cette directive, les éléments suivants doivent être extraits puis orientés vers des filières spécifiques en vue d'un traitement conforme à la directive relative aux déchets 2012/19/EU :

- liste déchet DEEE
- liste déchets dangereux*

(*) Déchets dangereux selon la décision 2000/532/EU de la commission européenne.

• Responsabilité élargie du producteur :

La commercialisation en France des produits dans le champ d'application de la Directive Européenne sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) fait l'objet d'une contribution à un éco-organisme agréé.

• Le taux de recyclabilité :

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 85%.

Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.

Répartition en :

- matériaux plastiques (hors emballage) : 42%
- matériaux métalliques (hors emballage) : 5%
- matériaux autres (hors emballage) : 13%
- emballage (tout type de matériaux) : 25%



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Sauf indication contraire, les modèles énergétiques sont ceux intégrés dans les modules utilisés à partir de la base de données EIME	
Fabrication	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
Distribution	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
Installation	La fin de vie des emballages.
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de produit : PSR-0007-ed1.1-EN-2015 10 16 , Eclairage de sécurité d'ambiance. • Scénario d'utilisation : pour une durée de vie de 10 ans en fonctionnement continu à 100% de la charge nominale (0,7W à 230 V) pendant 100% du temps. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. • Modèle énergétique : Electricity Mix; France - 2008.
Fin de vie	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux, sauf pour les déchets de type pile/PCB qui sont recyclés par un process DEEE.
Logiciel et base de données utilisés	EIME & database CODDE-2018-11

Profil Environnemental Produit

**BAES URALIFE V AMBIANCE SATI CONNECTE/
ADRESSABLE POSE PLAFOND**



SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
Contribution au réchauffement climatique	2,28E+01	kgCO₂ eq.	1,01E+01	44%	2,55E-02	< 1%	2,38E-02	< 1%	1,25E+01	55%	1,23E-01	< 1%
Appauvrissement de la couche d'ozone	1,69E-05	kgCFC-11 eq.	2,85E-06	17%	5,17E-11	< 1%	6,78E-11	< 1%	1,41E-05	83%	8,90E-09	< 1%
Acidification des sols et de l'eau	1,40E-01	kgSO₂ eq.	4,64E-02	33%	1,15E-04	< 1%	1,08E-04	< 1%	9,33E-02	67%	2,82E-04	< 1%
Eutrophisation de l'eau	2,16E-02	kg(PO₄)³⁻ eq.	1,37E-02	63%	2,63E-05	< 1%	3,74E-05	< 1%	7,61E-03	35%	2,19E-04	1%
Formation d'ozone photochimique	9,93E-03	kgC₂H₄ eq.	3,64E-03	37%	8,15E-06	< 1%	7,67E-06	< 1%	6,24E-03	63%	3,59E-05	< 1%
Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments	2,00E-03	kgSb eq.	1,96E-03	98%	1,02E-09	< 1%	9,69E-10	< 1%	4,68E-05	2%	7,03E-09	< 1%
Total d'énergie primaire utilisée	8,36E+02	MJ	1,53E+02	18%	3,61E-01	< 1%	3,35E-01	< 1%	6,80E+02	81%	1,89E+00	< 1%
Volume net d'eau douce consommée	1,59E+02	m³	8,36E-01	< 1%	2,28E-06	< 1%	2,96E-06	< 1%	1,58E+02	99%	3,40E-04	< 1%
Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles	2,40E+02	MJ	1,09E+02	46%	3,58E-01	< 1%	3,31E-01	< 1%	1,29E+02	54%	1,18E+00	< 1%
Pollution de l'eau	2,13E+03	m³	1,29E+03	61%	4,20E+00	< 1%	3,87E+00	< 1%	7,84E+02	37%	4,93E+01	2%
Pollution de l'air	2,75E+03	m³	1,33E+03	49%	1,05E+00	< 1%	1,24E+00	< 1%	1,40E+03	51%	1,38E+01	< 1%

Les valeurs des 27 indicateurs définis dans le PCR-ed3-EN-2015 04 02 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.


Produit référent : 118129V						
BAES URALIFE V AMBIANCE 450LM SATI ADRESSABLE POSE PLAFOND ENCASTREE OU SAILLIE						
Coefficient d'extrapolation des indicateurs environnementaux						
Références associées	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	
118128V BAES URALIFE V AMBIANCE 450LM SATI ADRESSABLE POSE PLAFOND ENCASTREE OU SAILLIE	GWPP	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	ODP					
	A					
	EP					
	POCP					
	ADPe					
	PE					
	FW					
	ADPF					
	WP					
AP						

Contactez URA si vous avez des questions concernant le calcul des coefficients pour des impacts autres que ceux présentés dans ce PEP.

Profil Environnemental Produit

**BAES URALIFE V AMBIANCE SATI CONNECTE/
ADRESSABLE POSE PLAFOND**



N°enregistrement : LGRP-01432-V01.01-FR	Règles de rédaction : PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02 Complété par le PSR-0007-ed1.1-2015 10 16
N° d'habilitation du vérificateur : VH18	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 02-22	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2016 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III»	
	
Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	