

Profilo Ambientale di Prodotto

Kit base per impianti videocitofonici da completare



GLI IMPEGNI AMBIENTALI DI BTICINO

La domotica, l'installazione civile d'alta gamma e i sistemi di canalizzazione sono tipologie di prodotto nelle quali BTicino eccelle sul mercato italiano. BTicino, come produttore responsabile, adotta una politica ambientale declinata secondo tre assi:

- **Integrare la gestione dell'ambiente nei siti industriali.**

BTicino si preoccupa della protezione e salvaguardia dell'ambiente fin dalla fabbricazione dei suoi prodotti.

Per questo, tutti i siti sono certificati ISO 14001 o sono impegnati nell'applicazione di una politica di gestione responsabile dell'ambiente.

- **Prendere in considerazione l'ambiente nella progettazione dei prodotti.**






Un prodotto genera impatti ambientali lungo tutto il suo ciclo di vita. Alla luce di questa constatazione, BTicino si impegna a minimizzare l'impatto ambientale dei suoi prodotti e a fornire ai suoi clienti tutte le informazioni pertinenti (composizione, consumi, fine vita...).

- **Proporre ai nostri clienti delle soluzioni rispettose dell'ambiente.**

BTicino propone ai suoi clienti soluzioni per diminuire l'impatto energetico ed ambientale degli edifici destinati ad uso terziario, residenziale ed industriale: delle soluzioni che consentano di consumare meno energia e secondo i reali bisogni.



DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Funzione	Set di moduli elettronici da completare con meccaniche di finitura, per la gestione di massimo 100 linee all'ingresso di un edificio, attraverso due fili elettrici: trasmissione e ricezione di messaggi vocali, trasmissione video grandangolare (135° orizzontale e 96° verticale) e trasmissione del comando per l'apertura della serratura. Categoria PCR: prodotto attivo. Vita utile considerata per lo studio: 10 anni.		
Prodotto di Riferimento			
	BT-351100 Modulo fonico Sfera	BT-352400 Modulo telecamera N&D grandangolare Sfera	
			
	BT-346830 Adattatore video	BT-346200 Attuatore relè	BT-346000 Alimentatore

Tutte le informazioni menzionate nel presente documento (caratteristiche e dati) sono suscettibili di modifiche e non possono dunque costituire un impegno da parte nostra.



PRODOTTI INTERESSATI

I dati ambientali sono rappresentativi dei seguenti codici:

BT-360000				
BT-351100	BT-352400	BT-346830	BT-346200	BT-346000

Profilo Ambientale di Prodotto

Kit base per impianti videocitofonici da completare



MATERIALI E SOSTANZE

Questo prodotto non contiene le sostanze proibite dalle regolamentazioni in vigore al momento della sua immissione sul mercato. In particolare, questo prodotto non contiene né sostanze proibite dalla direttiva RoHS (2002/95/CE e la sua revisione 2011/65/UE) né nessuna delle 163 sostanze candidate all'autorizzazione indicate dal Regolamento europeo REACH (1907/2006 e s.m.i) al 15/06/2015.

Massa totale del Prodotto di Riferimento		2550 g (imballaggio unitario compreso)			
Plastica in % sulla massa		Metallo in % sulla massa		Altro in % sulla massa	
Policarbonato	10,9 %	Leghe di rame	0,6 %	Schede elettroniche	61,0 %
Poliammide	3,6 %	Acciaio	0,4 %	Altri componenti elettronici	0,7 %
Gomma SBS	0,2 %	Alluminio	< 0,1 %	Cavi elettrici	0,2 %
PET	0,1 %			Imballaggio	
ABS	0,1 %			Carta / Cartone	21,4 %
Altre plastiche	0,4 %			Polietilene	0,2 %
				PET	0,2 %
				Polipropilene	< 0,1 %
Totale plastica	15,3 %	Totale metallo	1,0 %	Totale altro e imballaggio	83,7 %

Stima di impiego di materiale riciclato: 23 % in massa



FABBRICAZIONE

Questo prodotto proviene da un sito BTicino che ha ricevuto la certificazione ambientale ISO 14001.



DISTRIBUZIONE

I prodotti BTicino sono distribuiti a partire da centri logistici localizzati per ottimizzare il trasporto. Il Prodotto di Riferimento è trasportato prevalentemente su strada, per una distanza media di 780 km, rappresentativa di una commercializzazione in Europa.

Gli imballaggi sono conformi alla direttiva europea 2004/12/CE relativa agli imballaggi ed ai rifiuti provenienti dagli imballaggi ed al decreto italiano di recepimento (D.lgs 152/06 e s.m.i.).

La loro percentuale di riciclabilità a fine vita è del 98 % [% sulla massa dell'imballaggio].



INSTALLAZIONE

I componenti d'installazione non forniti con il prodotto non sono presi in considerazione.



UTILIZZO

Riparazione e manutenzione:

In normali condizioni d'uso, questo tipo di prodotto non richiede operazioni di riparazione e manutenzione.

Consumabili:

Per l'utilizzo di questo prodotto, non è necessario utilizzare alcun consumabile.

Profilo Ambientale di Prodotto

Kit base per impianti videocitofonici da completare



FINE VITA

Il fine vita dei prodotti è stato preso in considerazione fin dalla loro progettazione da parte dei gruppi di sviluppo. Il disassemblaggio e la raccolta differenziata dei componenti o dei materiali viene il più possibile facilitata in vista del loro riciclaggio oppure, se non è possibile, di un'altra forma di riutilizzo.

• Elementi da trattare specificatamente:

L'alimentatore BT-346000 rientra nel campo di applicazione della direttiva RAEE (2012/19/UE). A fine vita deve perciò essere smaltito da filiere specializzate. In conformità con i requisiti di tale direttiva, gli elementi di seguito indicati devono essere estratti e poi avviati verso specifiche filiere di recupero in vista di un trattamento conforme alla direttiva relativa ai rifiuti 2008/98/CE:

- schede elettroniche maggiori di 10 cm² presenti nell'articolo BT-346000: 1161 g

Questo prodotto non contiene alcun rifiuto pericoloso.

• Filiera del fine vita:

La commercializzazione di questo prodotto prevede il versamento di un contributo agli eco-organismi incaricati, in ciascun paese europeo, della gestione del fine vita dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

• La percentuale di riciclabilità:

Calcolata in base al metodo descritto nel rapporto tecnico IEC/TR 62635, la percentuale di riciclabilità è valutata nel 72 %.

Questo valore si basa sui dati raccolti presso una filiera tecnologica organizzata industrialmente ma non presume l'utilizzo effettivo di tale filiera per la gestione del fine vita dei prodotti elettrici ed elettronici.

Suddivisione in:

- Materiali plastici (eccetto imballaggi) : 14 %
- Materiali metallici (eccetto imballaggi) : 1 %
- Altri materiali (eccetto imballaggi) : 36 %
- Imballaggi (tutti i materiali) : 21 %



IMPATTI AMBIENTALI

La valutazione degli impatti ambientali considera le seguenti fasi del ciclo di vita: produzione, distribuzione, installazione, utilizzo e fine vita del Prodotto di Riferimento. Tale valutazione è rappresentativa di un Prodotto di Riferimento commercializzato e utilizzato in Europa in conformità alle norme prodotto associate.

I seguenti elementi sono stati presi in considerazione nella modellizzazione degli impatti ambientali:

Fabbricazione	L'imballaggio unitario. Conformemente alle regole del programma «PEP ecopassport», sono stati presi in considerazione l'insieme dei trasporti necessari alla realizzazione del Prodotto di Riferimento, compresi i materiali e i componenti.
Distribuzione	Sono presi in considerazione i trasporti tra l'ultimo centro di distribuzione BTicino e una consegna rappresentativa nella zona di commercializzazione.
Installazione	I componenti d'installazione non forniti con il prodotto non vengono presi in considerazione.
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione: in normali condizioni d'uso, questo tipo di prodotto non richiede operazioni di riparazione e manutenzione • Per l'utilizzo di questo prodotto, non è necessario utilizzare alcun consumabile • Categoria di prodotto: prodotto attivo • Scenario di utilizzo: tempo di utilizzo di 10 anni; modalità di funzionamento in stand-by con un consumo di 12,1 W al 99 % del tempo e funzionamento in on-mode con un consumo di 73,5 W all'1 % del tempo. Questi dati relativi alla vita utile sono da intendersi validi ai soli fini della valutazione degli impatti ambientali e devono essere considerati distinti dalla vita utile dichiarata quale garanzia di mantenimento nel tempo della funzionalità del prodotto. • Modellizzazione energetica utilizzata per la fase di utilizzo: mix energetico europeo 2005.
Fine vita	Tenuto conto dei dati disponibili alla data di creazione del documento, e conformemente agli accordi interni all'associazione « PEP ecopassport », per il Prodotto di Riferimento oggetto di studio si è considerato solamente un ulteriore trasporto su gomma di 1000 km verso un centro di trattamento specializzato nel riciclaggio.
Software utilizzato	EIME versione 5 e la sua base dati «Legrand-2012-10-31 versione 3» sviluppata sulla base dati «CODDE-2012-07»

Profilo Ambientale di Prodotto

Kit base per impianti videocitofonici
da completare



IMPATTI AMBIENTALI

		Totale ciclo vita		Materie prime e produzione		Distribuzione		Installazione		Utilizzo		Fine vita	
Indicatori obbligatori	Contributo all'effetto serra	6.52E+05	g-CO ₂ eq.	2.43E+04	4%	3.92E+02	<1%	0.00E+00	0%	6.27E+05	96%	3.02E+02	<1%
	Consumo dell'ozono stratosferico	3.95E-02	g-CFC-11 eq.	4.91E-03	13%	2.77E-04	<1%	0.00E+00	0%	3.41E-02	86%	2.13E-04	<1%
	Eutrofizzazione dell'acqua	3.64E+00	g-PO ₄ ³⁻ eq.	2.15E+00	59%	6.52E-03	<1%	0.00E+00	0%	1.47E+00	41%	5.02E-03	<1%
	Formazione ozono fotochimico	2.30E+02	g-C ₂ H ₄ eq.	1.01E+01	4%	3.40E-01	<1%	0.00E+00	0%	2.19E+02	95%	2.62E-01	<1%
	Contributo all'acidificazione dell'aria	8.89E+01	g-H ⁺ eq.	4.64E+00	5%	5.00E-02	<1%	0.00E+00	0%	8.41E+01	95%	3.84E-02	<1%
	Consumo di energia totale	1.29E+04	MJ	4.27E+02	3%	4.96E+00	<1%	0.00E+00	0%	1.24E+04	97%	3.81E+00	<1%
	Consumo totale d'acqua	2.00E+03	dm ³	2.05E+02	10%	4.70E-01	<1%	0.00E+00	0%	1.80E+03	90%	3.62E-01	<1%

Indicatori opzionali	Consumo di materie prime	1.44E-13	anni ⁻¹	1.30E-13	90%	6.76E-18	<1%	0.00E+00	0%	1.41E-14	10%	5.20E-18	<1%
	Tossicità dell'aria	1.11E+08	m ³	7.19E+06	6%	7.39E+04	<1%	0.00E+00	0%	1.04E+08	93%	5.68E+04	<1%
	Tossicità dell'acqua	1.88E+02	m ³	8.32E+00	4%	5.46E-02	<1%	0.00E+00	0%	1.80E+02	96%	4.20E-02	<1%
	Produzione di rifiuti pericolosi	1.08E+01	kg	4.26E-01	4%	1.46E-04	<1%	0.00E+00	0%	1.04E+01	96%	1.12E-04	<1%

I valori degli impatti ambientali sono validi esclusivamente all'interno del quadro descritto dal presente documento. Essi non possono essere utilizzati direttamente per stabilire il bilancio ambientale dell'installazione.

N° di registrazione: LGRP-2015-159-v1-it	Regola di redazione: PEP-PCR-ed2.1-FR-2012 12 11 e PSR-0005-ed1-FR-2012 12 11
N° di abilitazione del verificatore: VH02	Informazioni: www.pep-ecopassport.org
Data d'edizione: 11-2015	Durata di validità: 4 anni
Verifica indipendente del documento e dei dati, conformemente alla norma ISO 14025:2006 Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/>	
Conforme alla norma ISO 14025: 2006 sulle dichiarazioni ambientali di tipo III	
La revisione critica del PCR è stata condotta da un gruppo di esperti presieduto da J. Chevalier (CSTB)	
Gli elementi contenuti nel presente documento non possono essere confrontati con quelli provenienti da un diverso protocollo	

