

# DPX<sup>3</sup> 1600

disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A

janvier 2023



4 229 53



4 229 58

Caractéristiques techniques **p. 403**  
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**  
Tableau d'équivalence **p. 382**

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension  
Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>  
S'équipent avec les auxiliaires (p. 390)  
S'associent aux relais différentiels (p. 390)  
Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres, et cloisons de séparation  
Réglages plombables  
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		<b>Disjoncteurs électroniques S10 avec unité de mesure</b>	
Réglage Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg (p. 403) possible sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project avec dongle Bluetooth réf. 0 283 10 (p. 385) Voyant vert Prise de test Sélectivité logique			
<b>Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)</b>			
3P	4P	In (A)	
4 229 60	4 229 65	630	
4 229 61	4 229 66	800	
4 229 62	4 229 67	1000	
4 229 63	4 229 68	1250	
4 229 64	4 229 69	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)</b>			
4 229 70	4 229 75	630	
4 229 71	4 229 76	800	
4 229 72	4 229 77	1000	
4 229 73	4 229 78	1250	
4 229 74	4 229 79	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)</b>			
4 229 80	4 229 85	630	
4 229 81	4 229 86	800	
4 229 82	4 229 87	1000	
4 229 83	4 229 88	1250	
4 229 84	4 229 89	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)</b>			
4 229 90	4 229 95	630	
4 229 91	4 229 96	800	
4 229 92	4 229 97	1000	
4 229 93	4 229 98	1250	

Réf.		<b>Disjoncteurs électroniques S10</b>	
Réglage Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg (p. 403) possible sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project avec dongle Bluetooth réf. 0 283 10 (p. 385) Voyant vert Prise de test Sélectivité logique			
<b>Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)</b>			
3P	4P	In (A)	
4 229 20	4 229 25	630	
4 229 21	4 229 26	800	
4 229 22	4 229 27	1000	
4 229 23	4 229 28	1250	
4 229 24	4 229 29	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)</b>			
4 229 30	4 229 35	630	
4 229 31	4 229 36	800	
4 229 32	4 229 37	1000	
4 229 33	4 229 38	1250	
4 229 34	4 229 39	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)</b>			
4 229 40	4 229 45	630	
4 229 41	4 229 46	800	
4 229 42	4 229 47	1000	
4 229 43	4 229 48	1250	
4 229 44	4 229 49	1600	
<b>Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)</b>			
4 229 50	4 229 55	630	
4 229 51	4 229 56	800	
4 229 52	4 229 57	1000	
4 229 53	4 229 58	1250	

Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 800 **p. 332**  
Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 4000 **p. 320**