

DPX³

alimentation et supervision



Réf.	Supervision	Réf.	Alimentation auxiliaire pour DPX/DPX ³ /DPX ³ -AB
4 238 90	<p>Interface de communication EMS CX³ Permet de connecter les DPX³ électroniques S10 sur un réseau de communication EMS CX³ Toutes les informations gérées par la carte électronique du disjoncteur seront partagées sur le réseau EMS CX³ Nécessite l'alimentation réf. 4 149 45 Adresse, vitesse et codage modifiable avec kit configurateur ou logiciel</p>	4 210 83	<p>Permet l'alimentation des unités électroniques des DPX³ lorsque le disjoncteur est ouvert ou lorsque le courant qui le traverse est insuffisant Tension d'entrée 24 V\sim / = 2 modules Sortie 250 mA : permet d'alimenter plusieurs disjoncteurs Consommations : - DPX électroniques : 30 mA - DPX³ électroniques : 50 mA - DPX³ électroniques avec mesure : 62,5 mA - DPX³ électroniques différentiels : 50 mA - DPX³ électroniques différentiels avec mesure : 62,5 mA</p>
4 149 40	<p>Interface de communication EMS CX³ / RS 485 Consommation en 12 V\sim : 0,344 W - 28,7 mA 1 module 17,5 mm</p>		
4 210 75	<p>Interface de communication MODBUS sur RS 485 Permet de connecter les DPX³ électroniques version S2, Sg et S10 sur un réseau de communication MODBUS RS 485 Non compatible avec les DPX³ électroniques version S1 Toutes les informations gérées par la carte électronique du disjoncteur seront partagées sur le réseau MODBUS Dimensions : 1 module DIN Alimentation : 24 V\sim / = . Liaison RS 485 (2 fils) Adresse, vitesse et codage modifiable avec kit configurateur</p>		
4 149 45	<p>Alimentation 500 mA 12 V DC stabilisée Maximum 3 modules d'alimentation dans un système (sous l'interface EMS CX³ / RS 485) 1 module 17,5 mm</p>		
	<p>Energie Serveurs Web pour configurer, tester, commander et visualiser sur navigateur internet Permettent la consultation à distance sur navigateur internet à partir de plusieurs PC, smartphone, écrans Web, tablettes numériques... des valeurs collectées sur les appareils de protection (DX³, blocs différentiels adaptables avec mesure, DPX³ et DMX³) et les appareils de mesure et supervision (EMDX³ et EMS CX³)</p>		
4 149 47	<p>Pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsions Connexion RS 485 possible. Interface IP intégrée. 4 modules DIN Alimentation en 9 V-28 V\sim via un module d'alimentation à découpage réf. 1 467 21 (p. 566)</p>		
4 149 48	<p>Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsions Connexion RS 485 possible. Interface IP intégrée. 4 modules DIN Alimentation en 9 V-28 V\sim via un module d'alimentation à découpage réf. 1 467 21 (p. 566)</p>		
4 149 49	<p>Pour 255 adresses MODBUS ou 255 compteurs impulsions Livré avec pattes de fixation pour plaque et alimentation Nécessite le convertisseur IP réf. 0 046 89</p>		



Energie Serveur Web sur mesure
Contactez votre direction régionale