








Choix des barres cuivre plates


répartition standard

			≤ 400 A		≤ 800 A		≤ 1000 A		≤ 1600 A				≤ 4000 A				≤ 6300 A								
																									
			réf. 0 373 10		réf. 0 373 15		réf. 0 373 20/90		réf. 0 373 21/91		réf. 0 373 22/23 - 0 373 92 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 24/25 - 0 373 93 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 12/13 barres à chant barres à plat						
Réf.	Section (mm)	Nb de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)				
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30			
0 374 34	18 x 4	1	245	200	245	200	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0 374 38	25 x 4	1	280	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0 374 18	25 x 5	1	330	270	330	270	330	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0 374 19	32 x 5	1	450	400	450	400	450	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0 374 40	50 x 5	1	-	-	-	-	700	630	700	630	700	630	430	350	700	630	500	420	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150	1000	650	510	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 41	63 x 5	1	-	-	-	-	800	700	800	700	800	700	500	400	800	700	600	500	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	1150	770	590	1380	1180	750	630	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 59	75 x 5	1	-	-	-	-	-	-	950	850	950	850	600	475	950	850	700	600	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1300	890	700	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 43	80 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	900	1000	900	630	500	1000	900	750	630	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 374 46	100 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1050	750	580	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1120	900	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	125 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	100 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	120 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
200 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300	3000	2750	2400		
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	4800	3600	3250		
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	6400	5400	4800		

Barres cuivre et accessoires



0 374 19 + 0 373 11



0 374 40



0 374 10

Répartition "standard"

Réf. Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30		
0 373 88	12 x 2	110	80	M5	990
0 373 89	12 x 4	160	125	M5	990
0 374 33	15 x 4	200	160	M6	990
0 374 34	18 x 4	245	200	M6	990
0 374 38	25 x 4	280	250	M6	990
0 374 18	25 x 5	330	270	M6	1750
0 374 19	32 x 5	450	400	M6	1750

Plates rigides à trous lisses

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)		Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30	
0 374 40	50 x 5	700	630	1750
0 374 41	63 x 5	800	700	1750
0 374 59	75 x 5	950	850	1750
0 374 43	80 x 5	1000	900	1750
0 374 46	100 x 5	1250	1050	1750

Souples

Livrées à plat, longueur 2 m

Réf.	Section (mm ²)	I (A)	
		IP ≤ 30	IP > 30
0 374 10	13 x 3	200	160
0 374 67	20 x 5	400	250
0 374 11	24 x 4	400	250
0 374 12	32 x 5	630	400
0 374 57	50 x 5	850	630
0 374 58	50 x 10	1250	1000

Accessoires

- 0 373 11** Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m. Livré avec clips de fixation
- 0 372 99** Etiquettes autocollantes "Tension dangereuse". Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"
- 0 367 74** Vis isolante M6 x 10
- 0 367 75** Vis M6-10 HF avec rondelle contact
- Clips-écrous**
Pour bâtis d'armoire et traverses perforées. Avec picots assurant la continuité des masses. Livrés sans vis.
- 0 477 12** Pour vis M6
- 0 477 13** Pour vis M8

Jeux de barres aluminium VX³
p. 416

