

# Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA


courbe C - protection des départs (suite)



Protection des départs




4 078 46



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX<sup>3</sup> réf. 4 052 10



4 079 07



Association de produits Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX<sup>3</sup> réf. 4 052 02



Caractéristiques techniques p. 549  
Performance des différentiels p. 551

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1 - 400 V $\sim$  (230 V $\sim$  pour Uni + Neutre)

10 kA - EN 60947-2 - 400 V $\sim$  (230 V $\sim$  pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Bipolaires 230/400 V $\sim$	
	Pour peigne HX <sup>3</sup> traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544)	
	Pouvoir de coupure en 230 V $\sim$ : 25 kA selon EN 60947-2	
	Vis/vis	Nbre de modules
	In (A)	
	4 077 74	0,5
	4 077 76	1
	4 077 77	2
	4 077 78	3
	4 077 79	4
	4 077 80	6
	4 077 81	8
	4 077 82	10
	4 077 84	16
	4 077 85	20
	4 077 86	25
	4 077 87	32
	4 077 88	40
	4 077 89	50
	4 077 90	63

Réf.	Tripolaires 400 V $\sim$	
	Pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
	N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	Auto/vis	Vis/vis
	In (A)	Nbre de modules
	4 078 43	4 078 36
	4 078 44	4 078 37
	4 078 45	4 078 38
	4 078 46	4 078 39
	4 078 47	4 078 40
	4 078 48	4 078 41
	Pour peigne HX <sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544)	
	Vis/vis	Nbre de modules
	In (A)	
	4 078 21	1
	4 078 22	2
	4 078 23	3
	4 078 24	4
	4 078 25	6
	4 078 27	10
	4 078 29	16
	4 078 30	20
	4 078 31	25
	4 078 32	32
	4 078 33	40
	4 078 34	50
	4 078 35	63

Réf.	Tétrapolaires 400 V $\sim$	
	Pour peigne HX <sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10	
	N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables	
	Auto/vis	Vis/vis
	In (A)	Nbre de modules
	4 079 12	4 079 05
	4 079 13	4 079 06
	4 079 14	4 079 07
	4 079 15	4 079 08
	4 079 16	4 079 09
	4 079 17	4 079 10
	Pour peigne HX <sup>3</sup> traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544)	
	Vis/vis	Nbre de modules
	In (A)	
	4 078 90	1
	4 078 91	2
	4 078 92	3
	4 078 93	4
	4 078 94	6
	4 078 96	10
	4 078 98	16
	4 078 99	20
	4 079 00	25
	4 079 01	32
	4 079 02	40
	4 079 03	50
	4 079 04	63



Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro<sup>3</sup> Tool sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



Auxiliaires DX<sup>3</sup> p. 546

