# GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

## 16 X 16

16200


16203




| | | Emb. | Blanc Artic |
|---|---|---|---|
| **Goulotte 16 x 16 mm, longueur 2 m** | | | |
| **1 compartiment, fond + couvercle** | 120 M | | **16200** |
| **Composants de cheminement** | | | |
| **Angle intérieur variable ± 5°** | 20 P | | **16201** |
| **Angle extérieur variable ± 5°** | 20 P | | **16202** |
| **Angle plat** | 20 P | | **16203** |
| **Embout** | 20 P | | **16204** |

### CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 135 mm²
Ø maxi. de câble : 10 mm

| Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fils (mm²) | | | | Courant fort (mm²) | | Courant faible (mm) | |
| 1,5² | 2,5² | 4² | 6² | 3 x 1,5² | 3 x 2,5² | 4 paires Ø 6 | Coaxial Ø 7 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |

## 25 X 16

16220


16224




| | | Emb. | Blanc Artic |
|---|---|---|---|
| **Goulotte 25 x 16 mm, longueur 2 m** | | | |
| **1 compartiment, fond + couvercle** | 80 M | | **16220** |
| **Composants de cheminement** | | | |
| **Angle intérieur variable ± 5°** | 20 P | | **16221** |
| **Angle extérieur variable ± 5°** | 20 P | | 16222 |
| **Angle plat** | 20 P | | **16223** |
| **Embout** | 20 P | | **16224** |
| **Joint de couvercle** | 20 P | | 16225 |
| **Té** | 20 P | | 16226 |
| **Sortie de plafond** | 20 P | | 16227 |

### CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 195 mm²
Ø maxi. de câble : 10 mm

| Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fils (mm²) | | | | Courant fort (mm²) | | Courant faible (mm) | |
| 1,5² | 2,5² | 4² | 6² | 3 x 1,5² | 3 x 2,5² | 4 paires Ø 6 | Coaxial Ø 7 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 |

### MISE EN OEUVRE

#### Sortie de plafond

Dérivation vers sections supérieures à 60 x 40




#### Té de dérivation



Infos normes
**p. 345**