




Boîtes de sol LOGIX - Gamme ronde pour plan- cher technique

Référence(s) : PW28539/40 - PW28931/40/50



PW28950



PW28940

1. UTILISATION

Boîtes de sol ronde à installer dans un plancher technique dans tous types de bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments publics, hôpitaux, écoles/universités, magasins, showrooms, hôtels...). A équiper de prises de courant, data, USB.

Possibilité de choisir entre différentes finitions.

Nous recommandons d'utiliser des prises 2P+T, version inclinée à 45° avec broche de terre vers le haut.



Nous recommandons l'utilisation de gants pour la manipulation des produits.

2. TABLEAU DE CHOIX

Position de montage des prises	Capacité	Boîtes de sol avec couvercle plastique	Plaque de finition inox
Horizontale réglable	20 modules	PW28950	PW28931
Verticale fixe	12 modules (accepte jusqu'à 16 modules selon configuration)	PW28940	

3. DIMENSIONS


■ 3.1 Boîte de sol équipée de paniers vides référence PW28950 pour appareillage en position horizontale réglable en hauteur




Boîte de sol équipée de panier vide Référence	Nombre de modules	A	Ø B
PW28950	20	79	275

3. DIMENSIONS (suite)

3.1.1 Position des paniers vides





3.1.2 Possibilité de remplacer les paniers vides livrés avec les boîtes rondes par des paniers équipés de raccordement rapide système Wieland®



3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.2 Boîte de sol équipée de cadres vides référence PW28940 pour appareillage en position verticale fixe



Boîte de sol équipée de cadre vide référence	Nombre de modules	A	ØB	C
PW28940	jusqu'à 16*	72	275	76

Capacité (nb maximum de modules) de la boîte de sol référence PW286940 en fonction de la configuration dans le but d'optimiser le câblage



Appareillage (utilisation obligatoire de l'obturateur Mosaic Legrand réf. 0 770 70 lors de la configuration avec des prises 2 P+T)	Capacité (nb maximum de modules)
Prises 2 P+T seulement* avec obturateur référence 0 770 70 X 2	= 12 m (2 x 6)
Mixte avec obturateur référence 0 770 70 	= 14 m (6 + 8)
Prises courant faible seulement 	= 16 m (2 x 8)

* Afin de pouvoir connecter un maximum de types de Fiches utilisateurs (droites et coudées) et pouvoir rabattre correctement le couvercle, nous conseillons que les Prises 2P+T à y installer soient des versions inclinées à 45° avec la broche de terre vers le haut, comme ceci :



3. DIMENSIONS (suite)


■ 3.3 Couvercle plastique livré avec les boîtes de sol rondes




2 versions	Références	A	B	Ø C	D	E
Horizontale réglable	PW28950	180.5	188.5	300	8	4.5
Verticale fixe	PW28940					

3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.4 Plaque de finition métal pour couvercle



Adhésif double face pour fixer la plaque de finition sur la boîte



1 finition	Référence	X	Y	e
inox	PW28931	180.5	188.5	7.15

ATTENTION !!

Ne retirer le film de protection des finitions (couvercle et plaque) **QUE LORSQUE LE BATIMENT EST PRET A RECEVOIR SES OCCUPANTS** (= chauffé et taux d'hygrométrie normal 45-65 %).

■ 3.5 Système de verrouillage pour couvercle références PW28539/ PW28540


		
	avec clés	sans clés
Boîtes de sol couvercle plastique *	PW28539	PW28540

* installation à faire réaliser par un installateur ou un électricien

4. INSTALLATION

4.1 Découpe du plancher

	X (mm) mini	Références
Horizontale réglable	80	PW28950
Verticale fixe	80	PW28940



5. CARACTERISTIQUES GENERALES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :

IP30 avec le couvercle fermé

IP20 avec le couvercle ouvert

IP24 des socles de prises avec le couvercle fermé

Résistance aux chocs : IK08 avec le couvercle fermé

Auto-extinguibilité : + 650°C/30s pour les pièces en matière isolante selon NFEN60095-2-11

Les entrées des conduits ou des câbles sont pré-découpées pour en faciliter l'installation..

Classification boîtes de sol selon la norme CEI 60670-1 et CEI 60670-23 :

7.1 Nature du matériau	Composite
7.2 Mode de montage	Encastrées, semi-encastrées dans planchers non combustibles
	Emplacement approprié à l'installation dans le béton pendant la phase de coulage
	Boîtes et enveloppes de sol installées dans des sols soumis à un traitement à sec
7.3 Types d'entrées	Sans entrée. Les ouvertures d'entrée seront pratiquées pendant l'installation
7.4 Moyen de fixation	Avec serre-câble
7.5 Températures minimales et maximales pendant l'installation	de -5°C à +60°C
7.6 Température maximale pendant la phase de coulage du béton	+60°C
13 Protection contre la pénétration de corps solides et contre la pénétration nuisible de l'eau	IP30 couvercle fermé / IP20 couvercle ouvert
15.101 Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface	500 N

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Résistance à une charge maximum verticale pour plancher technique

Boîte de sol ronde	Références de boîtes de sol avec couvercles	petite surface (1 cm ²)	grande surface (Ø 130 mm)
couvercle plastique	PW28950/40	1 500 N	3 000 N

Sécurité : Vérifier que le système est connecté à la mise à la Terre.

■ 5.2 Caractéristiques matières

Liste des matières des boîtes de sol

- . Matière plastique : ABS
- . Matière plastique : TPEE
- . Zamak
- . Acier galvanisé (Z140)
- . Goulotte Aluminium

Liste des matières des boîtes d'encastrement

- . Acier galvanisé (Z140)
- . Matière plastique : ABS

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser de produits détergents et abrasifs

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. CONFORMITE ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.