

Velox-paneelit, Velox Deco ja Velox Frameless

Snrro	Tuotekoodi	Tuotesarja ja -nimi	Kommentti
Kiertonuppisäätimet			
26 211 80	1731DD-LS1940EXWWFI	Ensto Intro, Kiertonupsäädin 3-400W LED, 20-420VA RCL, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 211 79	1731DD-LS1940EXSWFI	Ensto Intro, Kiertonupsäädin 3-400W LED, 20-420VA RCL, Musta	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 211 82	1733DNE-LS1940EXWWFI	Ensto Intro, Sivuohjain kiertonuppisäätimelle, Valkoinen	Sivuohjain tuotenumeralle 1731DDL1940EXWWFI ja 1731DD-LS1940EXSWFI, Keskiölevyllä ja kiertonupilla
26 211 81	1733DNE-LS1940EXSWFI	Ensto Intro, Sivuohjain kiertonuppisäätimelle, Musta	Sivuohjain tuotenumeralle 1731DDL1940EXWWFI ja 1731DD-LS1940EXSWFI, Keskiölevyllä ja kiertonupilla
26 193 76	6523URCGL-84-103	ABB Impressivo, Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED, muut kuormat 10-400W	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 222 25	WDE002299	Exxact valonsäädin, LED 4-400W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 091 71	WDE002338	Exxact valonsäädin, UNI200 LED 5-200W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 222 34	WDE008337	Exxact valonsäädin UNI400 LED 4-400W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 100 10	EKO03754	Elko Plus valonsäädin 315GLE, valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 100 98	EKO07015	RS16 LED-säädin 5-100VA, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
Painikesäätimet			
26 211 71	1711DE-LS1700WWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 20-420W/VA, RCL, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 211 70	1711DE-LS1700SWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 20-420W/VA, RCL, Musta	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 211 74	1720NEFI	Ensto Intro, Sivuohjainkoje painikesäätimelle ja liiketunnistimille, 2-johtiminen	Sivuohjain tuotenumeralle 1711DE-LS1700WWFI ja 1711DE-LS1700SWFI
26 211 75	1723NEFI	Ensto Intro, Sivuohjainkoje painikesäätimille ja liiketunnistimille, 3-johtiminen	Sivuohjain tuotenumeralle 1711DE-LS1700WWFI ja 1711DE-LS1700SWFI
Mini-säätimet			
26 211 76	1724DMFI	Ensto Intro, Mini-säädinkoje 3-50 W, 20-210VA RCL sivuohjainliitännällä	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
DALI-säätimet			
26 210 36	240DPPE-LS1940WWFI	Ensto Intro, Power-Dali -potentiometri max 26 yks., valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen
26 210 91	240DPPEW-LS1940WWFI	Ensto Intro, Dalisäädin värisävyn säädöllä, valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen
26 210 34	240DPE-LS1940WWFI	Ensto Intro, Dali-potentiometri (sivuohjain) max 64 yks., valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen

Kommentissa ilmoitettu valaisimien vähimmäismäärä on ilmoitettu valikoiman pienitehoisimman valaisimen mukaisesti.

Velox-allasvalot

Snrro	Tuotekoodi	Tuotesarja ja -nimi	Kommentti
Kiertonuppisäätimet			
26 211 80	1731DD-LS1940EXWWFI	Ensto Intro, Kiertonupsäädin 3-400W LED, 20-420VA RCL, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 211 79	1731DD-LS1940EXSWFI	Ensto Intro, Kiertonupsäädin 3-400W LED, 20-420VA RCL, Musta	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 211 82	1733DNE-LS1940EXWWFI	Ensto Intro, Sivuohjain kiertonuppisäätimelle, Valkoinen	Sivuohjain tuotenumeralle 1731DDL1940EXWWFI ja 1731DD-LS1940EXSWFI, Keskiölevyllä ja kiertonupilla
26 211 81	1733DNE-LS1940EXSWFI	Ensto Intro, Sivuohjain kiertonuppisäätimelle, Musta	Sivuohjain tuotenumeralle 1731DDL1940EXWWFI ja 1731DD-LS1940EXSWFI, Keskiölevyllä ja kiertonupilla
26 193 76	6523URCGL-84-103	ABB Impressivo, Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED, muut kuormat 10-400W	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 222 25	WDE002299	Exxact valonsäädin, LED 4-400W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 091 71	WDE002338	Exxact valonsäädin, UNI200 LED 5-200W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 222 34	WDE008337	Exxact valonsäädin UNI400 LED 4-400W, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle
26 100 10	EKO03754	Elko Plus valonsäädin 315GLE, valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 100 98	EKO07015	RS16 LED-säädin 5-100VA, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 13 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
Painikesäätimet			
26 211 71	1711DE-LS1700WWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 20-420W/VA, RCL, Valkoinen	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 211 70	1711DE-LS1700SWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 20-420W/VA, RCL, Musta	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
26 211 74	1720NEFI	Ensto Intro, Sivuohjainkoje painikesäätimelle ja liiketunnistimille, 2-johtiminen	Sivuohjain tuotenumeralle 1711DE-LS1700WWFI ja 1711DE-LS1700SWFI
26 211 75	1723NEFI	Ensto Intro, Sivuohjainkoje painikesäätimille ja liiketunnistimille, 3-johtiminen	Sivuohjain tuotenumeralle 1711DE-LS1700WWFI ja 1711DE-LS1700SWFI
Mini-säätimet			
26 211 76	1724DMFI	Ensto Intro, Mini-säädinkoje 3-50 W, 20-210VA RCL sivuohjainliitännällä	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 6 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueella
DALI-säätimet			
26 210 36	240DPPE-LS1940WWFI	Ensto Intro, Power-Dali -potentiometri max 26 yks., valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen
26 210 91	240DPPEW-LS1940WWFI	Ensto Intro, Dalisäädin värisävyn säädöllä, valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen
26 210 34	240DPE-LS1940WWFI	Ensto Intro, Dali-potentiometri (sivuohjain) max 64 yks., valkoinen	Vaatii DALI-yhteensopivan liitäntälaitteen

Kommentissa ilmoitettu valaisimien vähimmäismäärä on ilmoitettu valikoiman pienitehoisimman valaisimen mukaisesti.