



Transformateur de courant pour réseau basse tension Mesure

Transformateur de courant monophasé
 Primaire à câble / barre passante
 Courant primaire 50...300A
 Courant secondaire 1 - 5A
 Classe de précision : cl. 0,5 - 1 - 3
 Prestation nominale 1,5...10VA

Current transformers for low-voltage network Measure

Single-phase current transformer
 Passing cable/ bus bar primary
 Primary current 50...300A
 Secondary current 1 - 5A
 Accuracy class: cl. 0,5 - 1 - 3
 Rated burden 1,5...10VA

TA221






OUVERTURE WINDOW

$$A = 20,5 \times 10,5 + \varnothing 21$$



Cache bornes plombable
 Sealable terminal cover
 (Option Option)



Fixation à vis
 Screw type mounting



Montage rail DIN
 DIN rail mounting

Bornier avec 2 fast-ons + 4 bornes à vis.

En utilisant le double raccordement, (fast-on + bornier) il est possible de court-circuiter l'enroulement secondaire des TC évitant de cette manière les tensions générées par le circuit ouvert des enroulements secondaires (fonctionnement à vide.)

Terminals with 2 fast-ons + 4 screw connection.

Using the double connection (fast-ons + terminals) it is possible to short-circuit the C.T.'s secondary winding, avoiding in this way the voltages generated by the open-circuit secondary windings .

REFERENCE / ORDER CODE		Courant primaire Primary current	CL. 0,5	CL. 1	CL. 3
Secondaire / Secondary		A	VA	VA	VA
5A	1A	50	-	-	2,5
30201205	30201251	50	-	-	2,5
30201206	30201252	60	-	1,5	3
30201207	30201253	70	-	1,5	4
30201208	30201254	75	-	2	4
30201209	30201255	80	-	3	4
30201210	30201256	100	2,5	4	-
30201212	30201257	120	2,5	4	-
30201213	30201258	125	2,5	4	-
30201215	30201259	150	4	6	-
30201216	30201260	160	4	6	-
30201220	30201261	200	6	8	-
30201225	30201262	250	8	10	-
30201230	30201263	300	8	10	-
30200107	Accessoire cache bornes plombable / Accessory sealable terminal cover				

NORMES DE REFERENCES

EN/IEC 61869-1, 61869-2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal primaire: I_{pr} : 50...300A

Fréquence nominale: 50Hz

Fréquence de fonctionnement: 47...63Hz

Option: fréquence nominale 400Hz (prestation à définir)

Courant thermique nominal continu I_{cth} : < 100% I_{pr}

Courant thermique nominal de court-circuit I_{th} : < 60 I_{pr}

Courant nominal dynamique I_{dyn} : 2,5 I_{th}

Facteur de sécurité (FS): ≤ 5

Courant nominal secondaire I_{sr} : 5-1A

Prestation nominale: 1,5...10VA (voir tableau)

Classe de précision: 0,5 – 1 – 3 (voir tableau)

Puissance maximum dissipée ²: ≤ 4W à I_{cth}

²Pour le dimensionnement thermique du coffret

Température maximum admissible sur câble ou barre primaire : 125°C

Le fonctionnement est garanti avec le secondaire ouvert durant 1 minute.

Les transformateurs de courant ne doivent pas fonctionner avec l'enroulement secondaire en circuit ouvert en raison du danger potentiel de surtension et de la surchauffe qui peut se produire.

Pour remédier à ce problème, il est possible d'utiliser l'accessoire ATAP015 (NT710) pour être directement raccordé à l'enroulement secondaire du transformateur. Cet accessoire est en mesure de détecter en continu la tension aux bornes et, si la tension atteint la valeur seuil (18V) à cause d'une rupture de raccordement ou de déconnexion des dispositifs, l'accessoire referme automatiquement le circuit. Lorsque les conditions de travail normales sont rétablies, il se déconnecte automatiquement. Connecté en permanence avec l'enroulement secondaire du transformateur à protéger, il ne porte pas atteinte aux fonctionnalités ni aux performances du transformateur de courant. Il ne nécessite aucune alimentation externe (auto-alimenté).

CARACTERISTIQUES D'ISOLEMENT

Transformateur sec isolé dans l'air

Tension max. de référence pour l'isolement U_m : 0,72kV valeur efficace

Niveau de tension nominale pour l'isolement: 3kV valeur efficace 50Hz/1min

Classe d'isolement (EN60044-1): B

CONDITIONS D'UTILISATION

Installation en situation non exposée (EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Température de référence: 23°C ± 1°C

Température d'utilisation: -25...50°C

Température moyenne journalière: ≤ 30°C

Température de stockage: -40...85°C

Humidité relative: ≤ 85%

Adapté pour l'utilisation en climat tropical

REFERENCE STANDARDS

EN/IEC 61869-1, 61869-2

SPECIFICATIONS

Rated primary current I_{pr} : 50...300A

Rated frequency: 50Hz

Working frequency: 47...63Hz

Option: rated frequency 400Hz (burdens to be advised)

Rated continuous thermal current I_{cth} : < 100% I_{pr}

Rated short-time thermal current I_{th} : < 60 I_{pr}

Rated dynamic current I_{dyn} : 2,5 I_{th}

Instrument security factor (FS): ≤ 5

Rated secondary current I_{sr} : 5 - 1A

Rated burden: 1,5...10VA (see table)

Accuracy class: 0,5 – 1 – 3 (see table)

Max. power dissipation ²: ≤ 4W @ I_{cth}

²For switchboard thermal calculation

The allowed max cable or busbar temp is: 125°C

Working time guaranteed with secondary winding open for 1 minute

Current transformers should not be operated with the secondary winding open-circuited because of the potentially dangerous over-voltages and overheating which can occur.

To obviate this problem, it is possible to use ATAP015 (NT710) accessory to be directly connected with the transformer secondary winding, which is able to continuously detect the terminal voltage and, if the voltage reaches the threshold value (18V) owing to a connection breakdown or disconnection of the devices, automatically closes again the circuit.

When the normal working conditions are restored, it automatically disconnects. Continuously connected with the secondary winding of the transformer to protect, it doesn't affect at all the current transformer features or performances. It doesn't need any external supply (self-supplied).

INSULATION REQUIREMENTS

Dry transformer, air insulation

Highest voltage for equipment U_m : 0,72kV r.m.s.

Rated insulation level: 3kV r.m.s. 50Hz/1min

Class of insulation (EN60044-1): B

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Non-exposed installation EN/IEC 61869-1, 61869-2

Reference temperature: 23°C ± 1°C

Nominal temperature range: -25...50°C

Daily mean temperature: ≤ 30°C

Limit temperature range for storage: -40...85°C

Relative humidity: ≤ 85%

Suitable for tropical climates

Classe de précision Accuracy class	Erreur du courant (rapport) en pourcentage (\pm) du courant nominal indiqué ci-dessous \pm Percentage current (ratio) error at percentage of rated current shown below					Déplacement de phase (\pm) en pourcentage du courant nominal ci-dessous \pm Phase displacement at percentage of rated current shown below									
						Minutes				Centiradians					
	5	20	50	100	120	5	20	50	100	120	5	20	50	100	120
0,5	1,5	0,75		0,5	0,5	90	45		30	30	2,7	1,35		0,9	0,9
1	3,0	1,5		1,0	1,0	180	90		60	60	5,4	2,7		1,8	1,8
3			3		3										

Pour la classe 0,5 - 1 l'erreur du courant et le déplacement de phase à la fréquence nominale ne doit pas excéder la valeur indiquée dans le tableau lorsque l'enroulement du secondaire représente une valeur de **25% à 100% de la prestation nominale**.

Pour la **classe 3** l'erreur du courant et le déplacement de phase à la fréquence nominale ne doit pas excéder la valeur indiquée dans le tableau lorsque l'enroulement du secondaire représente une valeur de **50% à 100% de la prestation nominale**.

For **classes 0,5 - 1** the current error and phase displacement at rated frequency shall not exceed the values given in table when the secondary burden is any value from **25% to 100% of the rated burden**.

For **class 3** the current error and phase displacement at rated frequency shall not exceed the values given in table when the secondary burden is any value from **50% to 100% of the rated burden**.

BOITIER

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible

Indice de protection (EN60529): IP40 boîtier - IP20 bornes

Option: bornier plombable

Montage: rail 35mm

Type de profil: TH35-15 (EN60715)

Poids: 320 grammes (Max.)

HOUSING

Housing material: self extinguishing polycarbonate

Protection degree (EN60529): IP40 housing - IP20 terminals

Option: sealable terminal cover

Mounting: snap-on 35mm rail, screw type for wall mounting

Rail type: top hat TH35-15 (EN60715)

Weight: 320 grams (Max.)

RACCORDEMENT

PRIMAIRE

A barre passante

Fixation sur barre: vis, avec capuchon isolant

Couple de serrage conseillé: 0,2Nm

SECONDAIRE

4 bornes à vis (câble section max. 6mm²) + 2 faston (4,8x0,8mm)

Couple de serrage conseillé: 0,5Nm

Couple de serrage max: 0,8Nm

Repérage: primaire P1(K) – P2(L)

secondaire s1(k) – s2(l)

CONNECTIONS

PRIMARY

passing cable/bus bar primary

Fixing on bar: screws, with insulated caps

Suggested tightening torque: 0,2Nm

SECONDARY

4 screw terminals (max. cable section 6mm²) + 2 fast-ons (4,8x0,8)mm

Suggested tightening torque: 0,5Nm

Suggested tightening torque : 0,8Nm

Connections label: primary winding P1(K) – P2(L)

secondary winding s1(k) – s2(l)

En effectuant plusieurs passage de câble (enroulements) il est possible de réduire la valeur du courant primaire sans modifier les valeurs du courant secondaire, prestations et classe de précision.


Courant primaire effectif = Courant primaire nominal: Nm enroulements


Ex.: transformateur avec rapport = 150/5A

Making more cable passages (windings) inside the transformer, it is possible to reduce the primary current value, keeping unchanged the secondary current values, burden and accuracy class.

Actual primary current = rated primary current : Nm windings


Ex.: transformer with ratio = 150/5A





DIMENSIONS DIMENSIONS (mm)

* Option / Option



SCHÉMAS DE RACCORDEMENT WIRING DIAGRAM

