



Centrale de mesure multifonctions pour réseau BT 72x72 mm

Réseau triphasé 80...500V (phase-phase)
Raccordement sur TC dédié
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5

Communication RS485
protocole ModBus RTU/TCP ou BACNET
Diagnostic, correction séquence de phase

Interfaces externes:
Communication Ethernet (NT809 - NT891)

Network monitor for low voltage 72x72 mm

3-phase line 80...500V (phase-phase)
Connection on dedicated CT
Programmable external CT and VT ratio
Active energy class 0,5


RS485 communication by
ModBus RTU/TCP or BACNET protocol
Phase sequence correction, diagnostics

External interfaces:
Ethernet communication (NT809 - NT891)







Nemo 72 Le



IMPULSIONS • PULSE



- ▶ Tension par phase et composée
Phase and linked voltage
- ▶ Tension min. et max. par phase
Min. and max. phase voltage
- ▶ Courant par phase et du neutre
Neutral and phase current
- ▶ Courant moyen et valeur max. courant moyen
Current demand and current max. demand
- ▶ Fréquence
Frequency
- ▶ Facteur de puissance
Power factor
- ▶ Puissance active, réactive, apparente
Active, reactive phase power
- ▶ Puissance moyenne et valeur max. puissance moyenne
Power demand and power max. demand
- ▶ Energie active et réactive positive et négative totale et partielle
Total and partial, positive and negative active and reactive energy
- ▶ Heures et minutes de fonctionnement
Working hours and minutes
- ▶ THDV et THDI
THDV and THDI
- ▶ Analyse des harmoniques
Harmonic analysis
- ▶ Facteur de crête tension et courant
Voltage and current crest factor
- ▶ Angle de phase entre courant et tension
Angle de phase between current and voltage
- ▶ Angle de phase entre courants
Angle of phase between currents
- ▶ Angle de phase entre tensions
Phase angle between voltages



MODELE MODEL		Nemo 72 Le
RESEAU NETWORK		bt / LV
ENTREE INPUT	RACCORDEMENT CONNECTION	<p>Monophasé / single-phase</p> <p>Triphasé, équilibré Three-phase, balanced load</p> <p>Triphasé, non équilibré Three-phase, unbalanced load</p>
	DIAGNOSTIC, CORRECTION SEQUENCE DE PHASE / PHASE SEQUENCE CORRECTION, DIAGNOSTIC	✓
	VALEUR NOMINALE RATED VALUE	<p>Tension / Voltage</p> <p>Courant / Current</p>
	ENTREE COURANT INPUT CURRENT	<p>TC dédié (shunt) / Dedicated CT (shunt)</p> <p>Isolé / Insulated</p>
	RAPPORT PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE RATIO	<p>TT (kTT) / VT (kVT)</p> <p>TC / CT Calibres / Ranges</p> <p>Ipn / Isn 1...9999</p> <p>max. kTT x kTC / max. kVT x kCT 99990</p> <p>Shunt</p>
	ENERGIE ACTIVE ACTIVE ENERGY	<p>Précision / Accuracy EN/IE61557-12</p> <p>Précision énergie dc / Energy accuracy dc</p> <p>Positive, totale et partielle Positive, totale and partial</p> <p>Négative, totale / Negative total</p>
	ENERGIE RÉACTIVE REACTIVE ENERGY	<p>Précision / Accuracy EN/IE61557-12</p> <p>Positive totale / Positive, total</p> <p>Positive partielle / Positive, partial</p> <p>Négative, totale / Negative, total</p>
	TENSION / VOLTAGE	<p>Simple et composée / Phase and linked</p> <p>Par phase et du neutre (calculé) Phase and neutral (computed)</p>
	COURANT CURRENT	<p>du neutre (mesuré) Neutral (measured)</p> <p>Moyenne et moyenne max. Phase demand and max. demand</p>
	FACTEUR DE PUISSANCE POWER FACTOR	<p>Triphasé / Three-phase</p> <p>Par phase / Phase</p>
AFFICHAGE DISPLAY	PIUSSANCE POWER	<p>Active, réactive, apparente Active, reactive, apparent</p> <p>Moyenne et moyenne max. Demand and max. demand</p> <p>Active et réactive par phase Phase active and reactive</p>
	DISTORSION HARMONIQUE Courant / Tension HARMONIC DISTORTION Current / Voltage	<p>THD</p> <p>Analyse</p>
	FREQUENCE / FREQUENCY	✓
	MESURE D.C. ¹ / D.C.MEASURE ¹	✓
	COMPTEUR HORAIRE / RUN HOUR METER	✓
	SEQUENCE DE PHASE ERROREE / WRONG PHASE SEQUENCE	✓
	TEMPERATURE	
	IMPULSIONS / PULSES	◆
SORTIES OUTPUTS	RELAYS ALARMES / ALARM RELAYS	◆
	RELAYS ALARMES + ENTREE NUMERIQUE / ALARM RELAYS + DIGITAL INPUTS	
	ANALOGIQUE / ANALOGUE	
	RS232	
	RS485 MODBUS RTU	●
	RS485 + MEMOIRE / RS485 + MEMORY	
	PROFIBUS	
	LONWORKS	
	M-BUS	
	BACNET	●
COMMUNICATION	ETHERNET	RS485 + IF2E011
	TRANSMISSION RADIO 868MHz / 868Mhz RADIO TRASMISSION	

¹ Tension, courant, puissance, Ah positif et négatif / ¹ Voltage, current, power, Ah positive and negative

◆ selon demande On choice ● selon demande On choice

REFERENCES ORDERING CODE	SORTIE OUTPUT	ALIM. AUX. AUX. SUPPLY	ENTREE INPUT
9017 0206	Impulsions / Alarme / Commutation état Pulses / alarm / state switching		
9017 0207	Impulsions / Alarme / Commutation état + RS485 ModBus RTU/TCP Pulses / alarm / state switching + RS485 Modbus RTU/TCP	80...265Vac 100...300Vdc	
9017 0208	Impulsions / Alarme / Commutation état + RS485 BACNET Pulses / alarm / state switching + RS485 BACNET		80...500V
9017 0209	Impulsions / Alarme / Commutation état Pulses / alarm / state switching		1 et / and 5A
9017 0210	Impulsions / Alarme / Commutation état + RS485 ModBus RTU/TCP Pulses / alarm / state switching + RS485 Modbus RTU/TCP	20...60Vdc	
9017 0211	Impulsions / Alarme / Commutation état + RS485 BACNET Pulses / alarm / state switching + RS485 BACNET		

LEGENDE :

= Paramètres programmables
 = Paramètres réinitialisables

AFFICHAGE

Type d'affichage: cristaux liquides rétroéclairés

Rétroéclairage sélectionnable : 0 - 35 - 70 - 100%

Réduction automatique du rétroéclairage (de la valeur sélectionnée), température 20 secondes d'inactivité du clavier

Rétroéclairage 100% à la pression sur le clavier

Points d'affichage: 10 000 4 chiffres

Unité de mesure: affichage automatique en fonction des rapports TT et TC sélectionnés

Résolution: automatique

Point décimal: automatique

Mise à jour de la lecture : 1 lecture/s

Comptage de l'énergie: 8 chiffres

L'affichage est divisé en 4 menus accessibles à l'aide des touches correspondantes :



La page d'affichage change selon la mesure programmée

LEGEND:

= Programmable Parameter
 = Reset Parameter

DISPLAY

Type of display: backlit liquid crystal

Selectable backlighting: 0 - 35 - 70 - 100%

Backlighting automatic reduction (to the selected value) after approximately 20 seconds of keyboard idle

100% backlighting after first pressure on the keyboard

Reading points: 10.000 4 digits

Engineering unit: automatic display according to the loaded VT and CT ratios

Resolution: automatic

Decimal point: automatic

Display updating: 1 reading/s

Energy count: 8 digits

Display is subdivided into 3 menus which are accessible through the relevant function keys:



Display pages change according to the programmed measuring mode

PARAMETRES PROGRAMMABLES

Programmation: par touches tactiles en façade, 4 touches

Accès à la programmation: protégé par un mot de passe

Menu programmation: subdivisé en deux niveaux

NIVEAU 1

- Page d'affichage personnalisée
- Raccordement
- Temps d'intégration courant/puissance moyenne
- Affichage rétroéclairage
- Démarrage du comptage du compteur
- Communication RS485
- Fonction sortie relais (impulsions, alarme, commutation état)

PROGRAMMABLE PARAMETERS

Programming: through front keyboard, 4 keys

Programming access: password-protected

Programming menu: subdivided on two levels

LEVEL 1

- Customized display page
- Connection
- Average power/current delay time
- Display backlighting
- Lapsed time count start
- RS485 communication
- Relay output function (pulses, alarm, state switching)

NIVEAU 2

- Rapport TC OU TT externes

LEVEL 2

- External voltage or current transformer ratio

ENTREE

Réseau: monophasé, triphasé 3 et 4 fils

INPUT

Network: Single-phase, three-phase network 3 and 4-wire

Symbol Symbol	Réseau Network	Charge Load	N°TC externes External CT number	Schéma Diagram	Raccordement Connection
1N1E	Monophasé Single-phase	—	1	S.1000/251	—
3-1E	Triphasé 3 fils 3-phase 3 wires	Équilibré Balance	1	S.1000/447	—
3N1E	Triphasé 4 fils 3-phase 4 wires	Équilibré Balance	1	S.1000/448	—
3-2E	Triphasé 3 fils 3-phase 3 wires	Non équilibré Unbalance	2	S.1000/166	Aron L1-L3
3-3E	Triphasé 3 fils 3-phase 3 wires	Non équilibré Unbalance	3	S.1000/446	—
3N3E	Triphasé 3 fils 3-phase 3 wires	Non équilibré Unbalance	3	S.1000/164	—

Raccordement sur transformateur de courant externe dédié

Tension triphasée nominale Un: 400-100V (phase-phase)

Tension triphasée: 80...500V (phase-phase)

Tension monophasée: 50 - 290V

Rapport TT externe : 1...10,0 (tension primaire max. TT 1200V)

In Courant nominal: 5A - 1A

Surcharge instantanée: 20 ln/0,5 secondes

Rapport TC externe : 1...9999 (courant primaire max. 50kA/5A - 10kA/1A)

Fn Fréquence nominale: 50Hz - 400Hz (sélection automatique)

Variation admissible: 45...65Hz (fn 50Hz) - 360...440Hz (fn 400Hz)

Type de mesure: valeur efficace vraie

Contenu des harmoniques: jusqu'au rang 50 (50Hz)

Facteur de crête: 2

Temps de démarrage (comptage de l'énergie): < 5 secondes

Autoconsommation tension ≤ 0,2VA (phase-neutre vers tension nominale)

Autoconsommation courant: ≤ 1VA (par phase vers courant max. 6A)

Temps d'intégration courant/puissance moyenne: 5/8/10/15/20/30/60 min.

AFFICHAGE DES PAGES RACCORDEMENT 3N3E

SYNCHRONE - ASYNCHRONE - COMPTAGE IMPULSIONS

U →	I ↑		P-E ↔
TENSION par phase et composée VOLTAGE phase and linked	COURANT par phase et du neutre CURRENT phase and neutral	PUISSEUR TRIPHASEE active réactive, apparente, déformée ¹ THREE-PHASE POWER active, reactive, apparent, distorting'	FACTEUR DE PUISSANCE par phase et triphasé POWER FACTOR phase and three-phase
TENSION MINIMUM par phase MINIMUM VOLTAGE phase	COURANT MOYEN par phase CURRENT DEMAND phase	PUISSEUR PAR PHASE active, réactive, apparente PHASE POWER active, reactive, apparent	ANGLE DE PHASE COURANT TENSION par phase et triphasé PHASE ANGLE CURRENT-VOLTAGE phase and three-phase
TENSION MAXIMUM par phase MAXIMUM VOLTAGE phase	COURANT MOYEN MAX. par phase MAX. CURRENT DEMAND phase	PUISSEUR MOYENNE active, réactive, apparente POWER DEMAND active, reactive, apparent	FREQUENCE FREQUENCY
DISTORSION HARMONIQUE TENSION par phase et composée VOLTAGE HARMONIC DISTORTION phase or linked	MOYENNE DES 3 COURANTS AVERAGE CURRENT $\frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}$	PUISSEUR MOYEN. MAX. active, réactive, apparente MAX. POWER DEMAND active, reactive, apparent	COMPTEUR HORAIRE RUN HOUR METER
ANALYSE HARMONIQUES² par phase et composée H03/05/07/09 HARMONIC ANALYSIS² phase or linked	DISTORSION HARMONIQUE COURANT par phase CURRENT HARMONIC DISTORTION phase		ENERGIE ACTIVE TOTALE positive et négative TOTAL ACTIVE ENERGY positive and negative
FACTEUR DE CRETE CREST FACTOR	ANALYSE HARMONIQUE² par phase H03/05/07/09 HARMONIC ANALYSIS² phase		ENERGIE REACTIVE TOTALE positive et négative TOTALE REACTIVE ENERGY positive and negative
ANGLE DE PHASE entre tensions PHASE ANGLE between voltages	FACTEUR DE CRETE CREST FACTOR		ENERGIE ACTIVE PARTIELLE positive et négative PARTIAL ACTIVE ENERGY positive and negative
	ANGLE DE PHASE entre courants PHASE ANGLE between currents		ENERGIE REACTIVE PARTIELLE positive et négative PARTIAL REACTIVE ENERGY positive and negative

DISTORSION PUISSANCE

'Dans les systèmes triphasés, la relation entre P,Q et S est normalement la suivante :

$$S = V \times I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

S'il existe des distorsions du courant, le rapport doit être corrigé comme suit :

$$S = V \times I = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}$$

où D signifie puissance "déformée".

ANALYSE HARMONIQUES

²Le calcul du contenu d'harmoniques du signal d'entrée tient compte de la présence éventuelle des inter-harmoniques, qui généralement sont présentes lorsque la forme d'onde est cycliquement interrompue.

Dans ces cas, il n'y a pas d'harmoniques à des fréquences multiples de la fréquence fondamentale, mais au milieu de deux valeurs consécutives :

ex.: 50Hz (fondamentale)

inter-harmoniques: 87,5Hz (50-100Hz) ou 112,5Hz (100-150Hz)

Connection with external dedicated current transformers

Three-phase voltage rating Un: 400-100V (phase-phase)

Three-phase voltage: 80...500V (phase-phase)

Single-phase voltage: 50 - 290V

External VT ratio: 1...10,0 (max. VT primary voltage 1200V)

In rated current: 5A - 1A

Instantaneous overload: 20 ln/0,5s

External CT ratio: 1...9999 (max. primary current 50kA/5A - 10kA/1A)

Fn Rated frequency: 50Hz - 400Hz (automatic selection)

Admitted variation: 45...65Hz (fn 50Hz) - 360...440Hz (fn 400Hz)

Type of measurement: true root mean square

Harmonic contents: up to the 50th harmonics (50Hz)

Current peak factor: 2

Starting time (energy count): < 5s

Voltage rated burden: ≤ 0,2VA (phase-neutral to the rated voltage)

Current rated burden: ≤ 1VA (for phase to the max. current 6A)

Current/average power delay time: 5/8/10/15/20/30/60 min.

3N3E CONNECTION PAGES DISPLAYING

SYNCHRONOUS - ASYNCHRONOUS - PULSE COUNTING

TENSION par phase et composée VOLTAGE phase and linked	COURANT par phase et du neutre CURRENT phase and neutral	PUISSEUR TRIPHASEE active réactive, apparente, déformée ¹ THREE-PHASE POWER active, reactive, apparent, distorting'	FACTEUR DE PUISSANCE par phase et triphasé POWER FACTOR phase and three-phase
TENSION MINIMUM par phase MINIMUM VOLTAGE phase	COURANT MOYEN par phase CURRENT DEMAND phase	PUISSEUR PAR PHASE active, réactive, apparente PHASE POWER active, reactive, apparent	ANGLE DE PHASE COURANT TENSION par phase et triphasé PHASE ANGLE CURRENT-VOLTAGE phase and three-phase
TENSION MAXIMUM par phase MAXIMUM VOLTAGE phase	COURANT MOYEN MAX. par phase MAX. CURRENT DEMAND phase	PUISSEUR MOYENNE active, réactive, apparente POWER DEMAND active, reactive, apparent	FREQUENCE FREQUENCY
DISTORSION HARMONIQUE TENSION par phase et composée VOLTAGE HARMONIC DISTORTION phase or linked	MOYENNE DES 3 COURANTS AVERAGE CURRENT $\frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}$	PUISSEUR MOYEN. MAX. active, réactive, apparente MAX. POWER DEMAND active, reactive, apparent	COMPTEUR HORAIRE RUN HOUR METER
ANALYSE HARMONIQUES² par phase et composée H03/05/07/09 HARMONIC ANALYSIS² phase or linked	DISTORSION HARMONIQUE COURANT par phase CURRENT HARMONIC DISTORTION phase		ENERGIE ACTIVE TOTALE positive et négative TOTAL ACTIVE ENERGY positive and negative
FACTEUR DE CRETE CREST FACTOR	ANALYSE HARMONIQUE² par phase H03/05/07/09 HARMONIC ANALYSIS² phase		ENERGIE REACTIVE TOTALE positive et négative TOTALE REACTIVE ENERGY positive and negative
ANGLE DE PHASE entre tensions PHASE ANGLE between voltages	FACTEUR DE CRETE CREST FACTOR		ENERGIE ACTIVE PARTIELLE positive et négative PARTIAL ACTIVE ENERGY positive and negative
	ANGLE DE PHASE entre courants PHASE ANGLE between currents		ENERGIE REACTIVE PARTIELLE positive et négative PARTIAL REACTIVE ENERGY positive and negative

DISTORTING POWER

¹In 3-phase systems, when phase is no distortion is the relationship between P,Q and S is as in the following:

$$S = V \times I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

When the currents have some way a harmonic contents, the formula must be corrected in this way:

$$S = V \times I = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}$$

where D has the meaning "deforming" power.

HARMONIC ANALYSE

²The calculation of the harmonic contents of the incoming signal keeps in account the possible presence of inter-harmonics that normally is found when the waveform is cyclically interrupted (burst fired).

In these cases, there aren't any harmonics at frequencies multiple of the fundamental but in the ranges between two consecutive values:

eg.: 50Hz (fundamental)

inter-harmonics: 87,5Hz (50-100Hz) or 112,5Hz (100-150Hz)

Afin de présenter les données d'une manière standard, le contenu d'harmonique, comme dans l'exemple, est attribué correctement à l'harmonique centrale la plus proche dans la plage 50...100Hz qui est 100Hz (seconde harmonique).

To show the results in a standard way, the harmonic contents, as in the example, are correctly attributed to the nearest central harmonic in the range 50...150Hz that is 100Hz (second harmonic).

PRECISION EN CONFORMITE ¹ CONFORMITIY ACCURACY WITH EN/IEC 61557-12			
Energie active	Active energy	Ea	cl.0,5
Energie réactive	Reactive energy	Erv	cl.1
Tension	Voltage	U	cl.0,5
Courant	Current	I	cl.0,5
Puissance active	Active power	P	cl.0,5
Puissance réactive	Reactive power	Qv	cl.1
Puissance apparente	Apparent power	Sv	cl.1
Fréquence	Frecuence	f	± 0,1Hz
THD (jusqu'au rang 50)	THD (up to 50 th harmonic)	THDu / THDi	cl.1
Harmonique simple	Harmonics single		

Mise à jour mesure : 5 lectures/sec

Measuring updateing: 5 reading/sec

PIUSSANCE MOYENNE

Grandeur: puissance active

Calcul: moyenne sur la période sélectionnée

 **Temps d'intégration :** 5/8/10/15/20/30/60 min.

POWER DEMAND

Quantity: active power

Calculation: average on the selected time interval

 **Delay time:** 5/8/10/15/20/30/60 min.

DIAGNOSTIC, CORRECTION SEQUENCE DE PHASE

IME a rajouté un algorithme pour détecter et corriger de nombreux problèmes liés au raccordement tension et / ou courant.

Cette fonction peut être activée par un mot de passe et permet d'afficher et de modifier, via software, la séquence de raccordement pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- 1) fil du neutre (dans un réseau 4 fils) est raccordé à la borne correspondante (normalement numéro 11).
 - 2) Pas de croisements entre les câbles raccordés aux TC (ex.: sur la phase 1 de l'appareil éviter un câble provenant de TC1 et un câble provenant de TC2)
 - 3) Le facteur de puissance et compris entre 1 et 0,5 inductif pour chacune des phases.
- Voir www.imeitaly.com "SUPPORT TECHNIQUE".

PHASE SEQUENCE CORRECTION, DIAGNOSTIC

In the software of the device IME have added a specific functionality to detect and correct many problems concerning voltage and / or current connection.

This function can be activated through password and allows to display and modify the connection sequence provided that the following conditions are respected:

- 1) The neutral wire (in a 4-wire network) is connected to the right terminal (normally number 11).
 - 2) No crossings between cables connected to CTs (e.g. avoid that on phase 1 of the meter -terminals 1 and 3 - are connected some way both to CT1 and CT2).
 - 3) The power factor is between 1 and 0,5 - Inductive load - for each phase.
- See www.imeitaly.com "TECHNICAL SUPPORT".

SORTIE RELAIS

Fonction sortie: impulsions énergie, contact alarme, commutation état relais (commandé à distance) mode bistable, commutation état relais (commandé à distance) mode chronométré

SORTIE IMPULSIONS ENERGIE

Sortie impulsions compatible avec S0 EN/IEC 62053-31

Opto-relais avec contact SPST-NO libre de potentiel

Pouvoir de coupeur: 27Vdc/ac - 50m

 **Energie associée:** active ou réactive

 **Poids de l'impulsion :** 1 impulsion/10Wh(varh) – 100Wh(varh) – 1 kWh(kvarh) – 10 kWh(kvarh) – 100kWh(kvarh) – 1MWh(Mvarh) – 10MWh(Mvarh)

 **Durée de l'impulsion:** 50 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500ms

RELAY OUTPUT

Output function: energy pulses, alarm contact, state of relay switching (remote-controlled), bistable mode, state of relay switching (remote-controlled), timed mode

ENERGY PULSE OUTPUT

Pulse output compatible with S0 EN/IEC 62053-31

Optorelay with potential-free SPST-NO contact

Contact range: 27Vdc/ac – 50mA

 **Associated energy:** active or reactive

 **Weight of pulse:** 1 pulse/10Wh(varh) - 100Wh(varh) – 1kWh(kvarh) - 10kWh(kvarh) - 100kWh(kvarh) – 1MWh(Mvarh) - 10MWh(Mvarh)

 **Pulse duration:** 50 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500ms

ALARM

1 Programmable alarm

In case an alarm occurred, the display is blinking to signal the anomaly.

By pressing many times **et** key it is possible to display the quantity coupled with the alarm as well as the alarm type (min. or max.)

Optorelay with potential-free SPST-NO contact

Contact range: 27Vdc/ac – 50mA

 **Quantities that can be associated:**

phase voltage L1-N / L2-N / L3-N

interlinked voltage L1-L2 / L2-L3 / L3-L1

phase current I1 / I2 / I3

frequency

3-phase active power

3-phase reactive power

 **Intervention threshold**

 **Type alarm:** min. or max.

- Contact relais sortie**: normallement ouvert ou normallement fermé
Hystérésis: 0...20%
Délai d'intervention: 0...99s
Délai de réarmement: 0...99s

Etat commutation relais (commandé à distance) mode bistable

- Contact sortie relais**: normallement ouvert (no) ou normallement fermé (nC)
t on: délai entre l'activation à distance et changement d'état du relais

t oF: délai entre le reset à distance et le changement de statut du relais

Valeurs sélectionnables t on / t oF: 0...99s

Etat commutation relais (commandé à distance), mode chronométré

- Contact sortie relais**: normallement ouvert (no) ou normallement fermé (nC)
t on: délai entre l'activation à distance et changement d'état du relais
t oF: délai entre le changement d'état du relais (activation) et le reset

Valeurs sélectionnables t on / t oF: 0...99s

COMMUNICATION RS485 Modbus

Isolée galvaniquement de l'entrée et de l'alimentation auxiliaire

Standard: RS485 - 3 fils

Transmission: asynchrone série

Protocole: Modbus RTU - Modbus TCP (reconnaissance automatique)

- Nombre d'adresse**: 1...255

Nombre de bits: 8

Bit de stop: 1

Bit de parité: sans - paire - impair

- Temps de réponse à l'interrogation**: 3...100ms

- Vitesse de transmission**: 4'800 - 9'600 - 19'200 - 38'400 bit/s

- Message Modbus format Word**: Big Endian, Little Endian, Swap

Exemple:

Message demande: 01 03 10 00 00 02 C0 CB

Réponse:

Big Endian = 01 03 04 01 02 03 04 CB XX YY

Little Endian = 01 03 04 04 03 02 01 CB XX YY

Swap = 01 03 04 03 04 01 02 CB XX YY

Nbre max. d'appareils raccordés au réseau: 32 (jusqu'à 255 avec répéteur RS485)

Distance max. du superviseur: 1200m

COMMUNICATION RS485 BACNET

Isolée galvaniquement de l'entrée et de l'alimentation auxiliaire

Standard: RS485 - 3 fils

Transmission: asynchrone série

Protocole: BACNET MS-TP

- Nombre d'adresse**: 0...127

- Vitesse de transmission**: 9'600 - 19'200 - 38'400 - 76'800 bit/s

Nombre de bits: 8

Bit de stop: 1

Bit de parité: sans - paire - impair

- Adresses réseau**: 0...4000

Nbre max. d'appareils raccordés au réseau: 32 (jusqu'à 255 avec répéteur RS485)

Distance max. du superviseur: 1200m

COMMUNICATION ETHERNET (NT809 - NT891)

Réalisation uniquement avec les modèles pourvus d'une sortie communication RS485 + interface IF2E011, IF2E111 ou IF4E011 (RS485/Ethernet)

ISOLEMENT

(EN/IEC 61010-1)

Catégorie de l'installation: III

Degré de pollution: 2

Tension de référence pour l'isolement: 300V (Phase - neutre)

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Emission selon EN / IEC 61326-1 classe B

Immunité selon EN / IEC 61326-1

Relay output contact: normally open or normally closed

Hystérésis: 0...20%

Intervention delay: 0...99s

Reset delay: 0...99s

state of relay switching (remote-controlled), bistable mode

Relay output contact: normally open (no) or normally closed (nC)

t on: delay between activation remote control and change of state of relay

t oF: delay between reset remote control and change of state of relay

Selectable values t on / t oF: 0...99s

State of relay switching (remote-controlled), timed mode

Relay output contact: normally open (no) or normally closed (nC)

t on: delay between activation remote control and change of state of relay

t oF: delay between change of state of relay (activation) and reset

Selectable values t on / t oF: 0...99s

Modbus RS485 COMMUNICATION

Galvanically insulated from input and auxiliary supply

Standard: RS485 – 3 wires

Transmission: serial asynchronous

Protocol: Modbus RTU – Modbus TCP (autorecognition)

- Number of address**: 1...255

Number of bits: 8

Stop bit: 1

Parity bit: none – even – odd

- Answer waiting time**: 3...100ms

- Transmission speed**: 4'800 – 9'600 – 19'200 – 38'400 bit/second

- Modbus double word message format**: Big Endian, Little Endian, Swap

Example

Request message: 01 03 10 00 00 02 C0 CB

Risposta:

Big Endian = 01 03 04 01 02 03 04 CB XX YY

Little Endian = 01 03 04 04 03 02 01 CB XX YY

Swap = 01 03 04 03 04 01 02 CB XX YY

Max. number of devices that can be network-connected: 32 (up to 255 with RS485 repeator)

Max. distance from the supervisor: 1200m

BACNET RS485 COMMUNICATION

Galvanically insulated from input and auxiliary supply

Standard: RS485 – 3 wires

Transmission: serial asynchronous

Protocol: BACNET MS-TP

- Number address**: 0...127

- Trasmission speed**: 9'600 – 19'200 – 38'400 – 76'800 bit/s

Number of bits: 8

Stop BIT: 1

Parity: none – even – odd

- Network address**: 0...4000

Max. number of devices that can be network-connected: 32 (up to 255 with RS485 repeator)

Max. distance from the supervisor: 1200m

ETHERNET COMMUNICATION (NT809 - NT891)

It can be carried out just with models MF72421 and MF72422 (RS485

communication) + IF2E011, IF2E111 o IF4E011 (RS485/Ethernet) interface

INSULATION

(EN/IEC 61010-1)

Installation category: III

Pollution degree: 2

Insulation voltage rating: 300V (phase - neutral)

ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY

Emission according to EN 61326-1 class B

Immunity according to EN 61326-1

ALIMENTATION AUXILIAIRE

Valeur nominale Uaux ac : 80...265Vac - 48Vac
 Fréquence nominale fn: 50 ou 400Hz (sélection automatique)
Fréquence de fonctionnement: 45...65Hz (fn 50Hz) ou 360...440Hz (fn 400Hz)
Autoconsommation: ≤ 2,5VA (230Vac backlight 30%)
 Valeur nominale Uaux dc : 100...300Vdc - 20...60Vdc
Autoconsommation: ≤ 2,5W (24Vdc backlight 30%)
 Protection contre l'inversion de polarité

AUXILIARY SUPPLY

Rated value Uaux ac: 80...265Vac - 48Vac
Rated frequency fn: 50 or 400Hz (automatic selection)
Working frequency: 45...65Hz (fn 50Hz) or 360...440Hz (fn 400Hz)
Rated burden: ≤ 2,5VA (230Vac backlight 30%)
Rated value Uaux dc: 100...300Vdc - 20...60Vdc
Rated burden: ≤ 2,5W (24Vdc backlight 30%)
Protected against incorrect polarity

Circuits considérés <i>Considered circuits</i>
Alimentation / Entrées voltmétriques <i>Supply / Voltmetric inputs</i>
Entrées mesure / Communication RS485 <i>Measure inputs / RS485Communication</i>
Entrées mesure / Sorties impulsions <i>Meaure inputs / Pulse output</i>
Tous les circuits et la masse <i>All circuits and earth</i>

TESTS TESTS	
Tension à impulsions 1,2 / 50 Ω 0,5J <i>Voltage test 1,2 / 50Ω 0,5J</i>	Tension alternative valeur efficace 50Hz 1min <i>Alternating voltage r.m.s value 50Hz 1min</i>
6kV	3kV
6kV	3kV
6kV	3kV
	4kV

CONDITIONS D'UTILISATION

Température de référence: 23°C ± 2°C
 Température de fonctionnement spécifique: -5...55°C
 Température limite pour le stockage et le transport: - 25...70°C
 Adapté pour l'utilisation en milieu tropical
 Puissance max. dissipée¹: ≤ 5W
¹Pour le dimensionnement thermique du coffret

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Reference temperature: 23°C ± 2°C
 Specified operating range: -5...55°C
 Limit range for storage and transport: - 25...70°C
 Suitable for tropical climates
 Max. power dissipation¹: ≤ 5W
¹For switchboard thermal calculation

BOITIER

Boîtier: encastré (découpe panneau 68x68mm)
 Face avant: 72x72mm
 Profondeur: 81mm
 Matériaux du boîtier: polycarbonate autoextinguible
 Degré de protection (EN60529): IP54 face avant, IP20 bornes
 Poids: 250 grammes

HOUSING

Housing: flush mounting (panel cutout 68x68mm)
 Front frame: 72x72mm
 Depth: 81mm
 Housing material: self-extinguishing polycarbonate
 Protection degree (EN60529): IP54 front frame, IP20 terminals
 Weight: 250 grams


CAPACITE DES BORNES

Avec embout: min.0,05mm² / max. 4mm²
 Fil souple: min.0,05mm² / max. 2,5mm²
 Couple de serrage max.: 0,5Nm / max.0,8Nm

TERMINAL CAPACITY


With lug: min.0,05mm² / max. 4mm²
 Flexible cable: min.0,05mm² / max. 2,5mm²
 Tightening torque advised: 0,5Nm / max.0,8Nm

POSITION DES BORNES TERMINAL POSITION




F : 0,5A gG


1n1E
Réseau monophasé
Single phase network




3-1E
Réseau triphasé 3 fils 1 système
Three-phase 3-wires network 1 System




3N1E
Réseau triphasé 4 fils 1 système
Three-phase 4-wires network, 1 System



3-2E
Réseau triphasé 3 fils 2 systèmes
Three-phase 3-wires network, 2 Systems




3-3E
Réseau triphasé 3 fils 3 systèmes
Three-phase 3-wires network, 3 System



3N3E

Réseau triphasé 4 fils 3 systèmes
Three-phase 4-wire network, 3 Systems



ATTENTION!

Raccorder l'alimentation auxiliaire aux bornes 20 et 21.
Les schémas de raccordement représentent toujours la configuration avec sortie impulsion et communication RS485. Pour les versions sans sortie impulsion et communication RS485, ne pas tenir compte des raccordements concernés

ATTENTION!

Aux. supply must be connected to terminals 20 and 21.
The wiring diagrams, show the device complete with pulse output and RS485 interface. In case of version without of these features, the corresponding terminals must not be considered.

DIMENSIONS

